



Descripción

CORTE : Piel plena flor hidrófuga
FORRO : Forro transpirable
PUNTAL : Puntal de fibra de vidrio ultraligera
ANTIPERFORACIÓN : Suela intermedia anti-perforación in composite

SUELA INTERIOR : Suela de PU anatómica y extraíble
INTERSOLE : Cómoda suela intermedia de PU
SUELO DE CONTACTO : Suela exterior de PU resistente y antideslizante

Embalaje



Especificaciones

- Inserto textil anti-perforación para proteger los pies de los clavos u objetos punzantes.
- Puntal de fibra de vidrio para proteger los pies de las caídas de cargas pesadas
- Sin metal
- Refuerzo resistente a la abrasión en la parte delantera
- Resistencia al deslizamiento en pisos de cerámica y acero
- Suela exterior de doble densidad para mayor comodidad
- Bandas reflectantes en la espalda para una mejor visibilidad
- Protección Malleolus en tejido acolchado

SKU/Reference	Tamaño	cartón (L×W×H) m	Peso del cartón	EAN13	HS Code	País de origen
AFLYHB36	36	0.62 × 0.45 × 0.35	11.92 kg	7630048202222	64034000	China
AFLYHB37	37	0.62 × 0.44 × 0.35	12 kg	7630048202239	64034000	China
AFLYHB38	38	0.62 × 0.53 × 0.36	14 kg	7630048202246	64034000	China
AFLYHB39	39	0.62 × 0.54 × 0.36	14.36 kg	7630048202253	64034000	China
AFLYHB40	40	0.6 × 0.52 × 0.35	14.64 kg	7630048202260	64034000	China
AFLYHB41	41	0.62 × 0.54 × 0.35	15.02 kg	7630048202277	64034000	China
AFLYHB42	42	0.62 × 0.53 × 0.36	15.8 kg	7630048202284	64034000	China
AFLYHB43	43	0.64 × 0.57 × 0.38	16.6 kg	7630048202291	64034000	China
AFLYHB44	44	0.65 × 0.56 × 0.38	16.84 kg	7630048202307	64034000	China
AFLYHB45	45	0.65 × 0.57 × 0.37	17.47 kg	7630048202314	64034000	China
AFLYHB46	46	0.65 × 0.58 × 0.38	18.21 kg	7630048202321	64034000	China
AFLYHB47	47	0.64 × 0.57 × 0.38	18.8 kg	7630048202338	64034000	China
AFLYHB48	48	0.66 × 0.47 × 0.38	16.78 kg	7630048202345	64034000	China
AFLYHB49	49	0.66 × 0.455 × 0.365	19.5 kg	7630048207142	64034000	China

Normas

EN ISO 20345: 2011
S3 SRC



Este producto cumple con la Directiva Europea (EU) 2016/425 sobre Equipos de Protección Personal. Certificado CE n ° DK-PPE002095 i01 emitido por el TÜV SÜD DANMARK ApS (organismo notificado n ° 2443).