



### Opis

**cholewka** : Naturalna, brązowa bydlęca skóra pełnolicowa typu pull-up

**wyściółka** : Oddychająca wyściółka tekstylna

**PODNOSEK** : Super lekki podnosek z włókna szklanego

**wkładka antyprzebiciowa** : Niemetaliczna wkładka antyprzebiciowa

**wkładka** : Komfortowa wkładka z pianki, uformowana anatomicznie

**warstwa wewnętrzna** : komfortowy PU

**warstwa zewnętrzna** : Antyścieralny i antypoślizgowy PU

### Woreczek foliowy



× 1  
Para

× 10  
Pudła

10  
Pary / karton

### Cechy

- Wkładka tekstylna zapobiegająca perforacji, chroniąca stopy przed paznokciami i ostrymi przedmiotami
- Kończówka z włókna szklanego chroni stopy przed upadkiem ciężkich ładunków
- Bez metalu
- Ochrona przed malleolusem w pikowanej tkaninie
- Wzmocnienie antyabrazowe z przodu i z tyłu
- Odporność na poślizg na posadzkach ceramicznych i stalowych
- Podeszwa zewnętrzna o podwójnej gęstości dla większego komfortu + wysokiej jakości wkładka PU dla większego komfortu
- Odblaskowe paski z tyłu dla lepszej widoczności

SKU/Reference	Rozmiar	karton (L×W×H) m	Waga kartonu	EAN13	HS Code	Kraj pochodzenia
AFORHC38	38	0.62 × 0.53 × 0.35	14.4 kg	7630048202390	64034000	Chiny
AFORHC39	39	0.62 × 0.53 × 0.35	14.88 kg	7630048202406	64034000	Chiny
AFORHC40	40	0.62 × 0.54 × 0.36	14.95 kg	7630048202413	64034000	Chiny
AFORHC41	41	0.62 × 0.54 × 0.35	15.26 kg	7630048202420	64034000	Chiny
AFORHC42	42	0.62 × 0.54 × 0.35	16.4 kg	7630048202437	64034000	Chiny
AFORHC43	43	0.64 × 0.58 × 0.38	17.03 kg	7630048202444	64034000	Chiny
AFORHC44	44	0.63 × 0.57 × 0.38	17.15 kg	7630048202451	64034000	Chiny
AFORHC45	45	0.64 × 0.58 × 0.38	19.03 kg	7630048202468	64034000	Chiny
AFORHC46	46	0.64 × 0.57 × 0.39	18.58 kg	7630048202475	64034000	Chiny
AFORHC47	47	0.64 × 0.58 × 0.38	19.04 kg	7630048202482	64034000	Chiny
AFORHC48	48	0.64 × 0.58 × 0.38	19.37 kg	7630048202499	64034000	Chiny
AFORHC49	49	0.69 × 0.63 × 0.4	20.3 kg	7630048206176	64034000	Chiny
AFORHC50	50	0.645 × 0.555 × 0.365	25 kg	7630048206183	64034000	Chiny

### Normy

EN ISO 20345: 2011  
S3 SRC



CAT.II