

**Descrição****Superior** : PVC+Nitrilo**Forro** : Nylon**Entressola** : NA**Biqueira** : Biqueira de Aço**Sola Exterior** : Sola Exterior de PVC/Nitrilo Resistente e Antiderrapante**Sola Resistente a Óleo e****Hidrocarbonetos** : Sim**Superior Resistente à Água** : Sim**Embalagem** : Saco Individual**Embalagem de Cartão** : 6 Pares/Caixa**Antiestático** : Sim**embalagem**× 1
Par× 6
caixas6
Pares / caixa**Descrição**

- O material PVC/Nitrilo garante impermeabilidade e resiste a óleos, combustíveis e ácidos.
- Botas 100% Impermeáveis
- Biqueira de aço de proteção
- Sola exterior de PVC/Nitrilo de dupla densidade
- Antiestático
- Região do assento absorvente de energia
- Proteção para o tornozelo
- Esporão para chutar
- SR - Sola resistente ao escorregamento para evitar escorregões em superfícies cerâmicas e de aço

SKU/Reference	Tamanho	caixa (L×W×H) m	Peso da caixa	EAN13	HS Code	País de origem
AFRESW35	35	0.44 × 0.44 × 0.44	12.36 kg	7630048217349	6401100000	China
AFRESW36	36	0.44 × 0.44 × 0.44	12.36 kg	7630048217356	6401100000	China
AFRESW37	37	0.44 × 0.44 × 0.44	12.36 kg	7630048217363	6401100000	China
AFRESW38	38	0.44 × 0.44 × 0.44	12.36 kg	7630048217370	6401100000	China
AFRESW39	39	0.44 × 0.44 × 0.44	12.36 kg	7630048217387	6401100000	China
AFRESW40	40	0.44 × 0.44 × 0.44	12.36 kg	7630048217394	6401100000	China
AFRESW41	41	0.44 × 0.44 × 0.44	12.36 kg	7630048217400	6401100000	China
AFRESW42	42	0.44 × 0.44 × 0.44	12.36 kg	7630048217417	6401100000	China
AFRESW43	43	0.44 × 0.44 × 0.44	12.36 kg	7630048217424	6401100000	China
AFRESW44	44	0.44 × 0.44 × 0.44	12.36 kg	7630048217431	6401100000	China
AFRESW45	45	0.44 × 0.44 × 0.44	12.36 kg	7630048217448	6401100000	China
AFRESW46	46	0.44 × 0.44 × 0.44	12.36 kg	7630048217455	6401100000	China
AFRESW47	47	0.44 × 0.44 × 0.44	12.36 kg	7630048217462	6401100000	China
AFRESW48	48	0.44 × 0.44 × 0.44	12.36 kg	7630048217479	6401100000	China
AFRESW49	49	0.44 × 0.44 × 0.44	12.36 kg	7630048217486	6401100000	China
AFRESW50	50	0.44 × 0.44 × 0.44	12.36 kg	7630048217493	6401100000	China

NormasEN ISO 20345: 2022
S4 FO SR

CAT.II