




Beschreibung

Obermaterial :
Wasserabweisendes schwarzes Vollnarbenleder
Futter : Atmungsaktives Futter
Zwischensohle :
Stahlzwischensohle
Zehenschutzkappe : Stahlkappe
Fußbett : Komfortables, herausnehmbares anatomisches PU-Fußbett
Innensohlenschicht :
Komfortable PU-Innenschicht
Laufsohle : Widerstandsfähige und rutschfeste PU-Außensohle

Gewicht : 700 g
Öl- und kohlenwasserstoffbeständige Sohle : Ja
Wasserabweisendes Obermaterial : Ja
Kartonverpackung : 10 Paar / Karton
Antistatisch : Ja
CO₂-Fußabdruck : 18,54 kg CO₂e

Verpackung



× 1
Paar

× 10
Boxen

10
Paare / Karton

Spezifikationen

- Vollständiger Schutz mit wasserabweisendem Obermaterial, antistatischen Eigenschaften, energieabsorbierendem Absatz, durchtrittsicherer Zwischensohle und Stahlkappe – ideal für raue industrielle Einsätze.
- Hohe Festigkeit und Abriebfestigkeit für eine lange Lebensdauer unter Schweißbedingungen.
- Doppel-Klettverschluss-System: Schneller und sicherer Sitz ohne Schnürsenkel – ideal für Schweißer. Leicht verstellbar auch mit Handschuhen und reduziert Brandrisiken durch brennende Schnürsenkel.
- SRC-rutschfeste + FO-kraftstoff- und ölbeständige Laufsohle: SRC-zertifizierte Laufsohle für optimalen Halt auf nassen oder öligen Böden. Beständig gegen Kraftstoffe und Öle (FO).

SKU/Reference	Größe	Karton (L × W × H) m	Kartongewicht	EAN13	HS Code	Herkunftsland
AIRONB39	39	 0.62 × 0.53 × 0.35	 14.88 kg	7630048228222	64034000	China
AIRONB40	40	 0.62 × 0.54 × 0.36	 14.95 kg	7630048228239	64034000	China
AIRONB41	41	 0.62 × 0.54 × 0.35	 15.26 kg	7630048228246	64034000	China
AIRONB42	42	 0.62 × 0.54 × 0.35	 16.4 kg	7630048228253	64034000	China
AIRONB43	43	 0.64 × 0.58 × 0.38	 17.03 kg	7630048228260	64034000	China
AIRONB44	44	 0.63 × 0.57 × 0.38	 17.15 kg	7630048228277	64034000	China
AIRONB45	45	 0.64 × 0.58 × 0.38	 19.03 kg	7630048228284	64034000	China
AIRONB46	46	 0.64 × 0.57 × 0.39	 18.58 kg	7630048228291	64034000	China
AIRONB47	47	 0.64 × 0.58 × 0.38	 19.04 kg	7630048228307	64034000	China

Normen

EN ISO 20349-2:2017 + A1:2024
A E P WRU SRC FO HI WG

