



Beschrijving

Bovenmateriaal :

Waterafstotend zwart
volnerfleur

Voering : Ademend voering

Tussenzool : Stalen tussenzool

Neus : Stalen veiligheidsneus

Binnenzool : Comfortabele,
uitneembare anatomische PU-
binnenzool

Binnenlaag zool : Comfortabele
PU-binnenlaag

Buitenzool : Slijtvaste en
antislip PU-buitenzool

Gewicht : 700 g

Olie- en

koolwaterstofbestendige zool :
Ja

Waterafstotend

bovenmateriaal : Ja

Kartonverpakking : 10 paar /
doos

Antistatisch : Ja

CO₂-voetafdruk : 18,54 kg CO₂e

Verpakt



× 1

× 10

10

Paar

Dozen

Paren / karton

Antistatische eigenschappen, energieabsorberende hak, antiperforatie

Specificaties

- Volledige bescherming met waterafstotend bovenmateriaal, antistatische eigenschappen, energieabsorberende hak, antiperforatie tussenzool en stalen neus – ideaal voor zware industriële toepassingen.
- Hoge sterkte en slijtvastheid voor langdurige duurzaamheid bij laswerkzaamheden.
- Dubbel klittenbandsluitsysteem: snelle en veilige pasvorm zonder veters – perfect voor lassers. Eenvoudig verstelbaar met handschoenen en vermindert brandgevaar door brandende veters.
- SRC antislip + FO brandstof- en oliebestendige buitenzool: SRC-gecertificeerde zool voor uitstekende grip op natte of olieachtige oppervlakken.

SKU/Reference	Maat	karton (L×W×H) m	Karton Gewicht	EAN13	HS Code	Land van herkomst
AIRONB39	39	 0.62 × 0.53 × 0.35	 14.88 kg	7630048228222	64034000	China
AIRONB40	40	 0.62 × 0.54 × 0.36	 14.95 kg	7630048228239	64034000	China
AIRONB41	41	 0.62 × 0.54 × 0.35	 15.26 kg	7630048228246	64034000	China
AIRONB42	42	 0.62 × 0.54 × 0.35	 16.4 kg	7630048228253	64034000	China
AIRONB43	43	 0.64 × 0.58 × 0.38	 17.03 kg	7630048228260	64034000	China
AIRONB44	44	 0.63 × 0.57 × 0.38	 17.15 kg	7630048228277	64034000	China
AIRONB45	45	 0.64 × 0.58 × 0.38	 19.03 kg	7630048228284	64034000	China
AIRONB46	46	 0.64 × 0.57 × 0.39	 18.58 kg	7630048228291	64034000	China
AIRONB47	47	 0.64 × 0.58 × 0.38	 19.04 kg	7630048228307	64034000	China

Normeringen

EN ISO 20349-2:2017 + A1:2024
A E P WRU SRC FO HI WG

