



Description

Tige : Tissu respirant et résistant sans coutures

Doublure : Doublure respirante

Semelle intermédiaire : Semelle en acier

Embout : Embout en acier

Semelle intérieure : Semelle anatomique amovible confortable

Semelle extérieure : Semelle extérieure en PU résistante et antidérapante

Conditionnement : 10 paires/ carton

Emballage



× 1
Paire



× 10
Boîtes



10
Paires / Carton

Caractéristiques

- Protection S1P avec semelle anti-perforation en acier contre les objets tranchants
- Embout en acier pour une résistance maximale aux chocs et à la compression
- Conception hautement respirante grâce à la construction S1P pour un meilleur confort
- Renforts à l'avant pour une durabilité accrue et une durée de vie prolongée
- Semelle antidérapante (SR) pour une adhérence optimale sur sols céramiques et acier
- Semelle résistante aux hydrocarbures (FO) pour applications industrielles
- Semelle intérieure ergonomique pour un amorti durable et un confort toute la journée



Antistatique



Poids Leger



Résistant à l'huile et aux hydrocarbures



Absorption des chocs



Anti Derapant



Embout

SKU/Reference	Taille	Carton (L×W×H) m	Poids du carton	EAN13	HS Code	Pays d'origine
AMOVLG36	36	0.62 × 0.44 × 0.35	12.38 kg	7630048227102	64034000	Chine
AMOVLG37	37	0.62 × 0.44 × 0.35	12.47 kg	7630048227119	64034000	Chine
AMOVLG38	38	0.62 × 0.44 × 0.35	13.05 kg	7630048227126	64034000	Chine
AMOVLG39	39	0.6 × 0.42 × 0.35	13.6 kg	7630048227133	64034000	Chine
AMOVLG40	40	0.37 × 0.65 × 0.47	14.5 kg	7630048227140	64034000	Chine
AMOVLG41	41	0.62 × 0.44 × 0.34	14.07 kg	7630048227157	64034000	Chine
AMOVLG42	42	0.37 × 0.65 × 0.47	15 kg	7630048227164	64034000	Chine
AMOVLG43	43	0.37 × 0.65 × 0.47	15.26 kg	7630048227171	64034000	Chine
AMOVLG44	44	0.66 × 0.46 × 0.37	15.63 kg	7630048227188	64034000	Chine
AMOVLG45	45	0.66 × 0.47 × 0.37	16.06 kg	7630048227195	64034000	Chine
AMOVLG46	46	0.66 × 0.47 × 0.37	15 kg	7630048227201	64034000	Chine
AMOVLG47	47	0.65 × 0.47 × 0.38	16.94 kg	7630048227218	64034000	Chine

Normes

EN ISO 20345: 2022
S1P FO SR



CAT.II