



Descripción

CORTE : Piel grabada
FORRO : Forro transpirable
PUNTAL : Puntera de acero
ANTIPERFORACIÓN : Plantilla acero antiperforación
SUELA INTERIOR : Plantilla anatómica removible

INTERSOLE : Cómoda suela intermedia de PU
SUELO DE CONTACTO : Suela exterior de PU resistente y antideslizante

Embalaje



Especificaciones

- Inserto anti-perforación para proteger tus pies de clavos u objetos afilados
- Puntera para proteger los pies de caídas de cargas pesadas
- Refuerzo antiabrasión en la parte delantera
- Resistencia antideslizante en pavimentos cerámicos y de acero
- Zapatos resistentes al agua
- Suela exterior de doble densidad para mayor comodidad

SKU/Reference	Tamaño	cartón (L×W×H) m	Peso del cartón	EAN13	HS Code	País de origen
APROLB35	35	0.62 × 0.39 × 0.33	11 kg	7630048208125	64034000	China
APROLB36	36	0.62 × 0.39 × 0.32	11 kg	7630048208132	64034000	China
APROLB37	37	0.61 × 0.39 × 0.33	11.25 kg	7630048208149	64034000	China
APROLB38	38	0.61 × 0.39 × 0.33	11.25 kg	7630048208156	64034000	China
APROLB39	39	0.63 × 0.39 × 0.35	11.8 kg	7630048208163	64034000	China
APROLB40	40	0.63 × 0.39 × 0.32	11.8 kg	7630048208170	64034000	China
APROLB41	41	0.61 × 0.39 × 0.35	12.75 kg	7630048208187	64034000	China
APROLB42	42	0.63 × 0.39 × 0.35	12.5 kg	7630048208194	64034000	China
APROLB43	43	0.63 × 0.39 × 0.35	12.75 kg	7630048208200	64034000	China
APROLB44	44	0.65 × 0.41 × 0.37	12.75 kg	7630048208217	64034000	China
APROLB45	45	0.66 × 0.41 × 0.37	13.85 kg	7630048208224	64034000	China
APROLB46	46	0.66 × 0.41 × 0.37	14.25 kg	7630048208231	64034000	China
APROLB47	47	0.65 × 0.4 × 0.36	15.16 kg	7630048208248	64034000	China
APROLB48	48	0.65 × 0.4 × 0.37	15.4 kg	7630048208255	64034000	China
APROLB49	49	0.66 × 0.41 × 0.38	11 kg	7630048208262	64034000	China

Normas

EN ISO 20345: 2011
S1P SRC



CAT.II

Este producto cumple con la **Directiva Europea (EU) 2016/425** sobre Equipos de Protección Personal. Certificado CE n° **CE-PC-211214-386-01-9A** emitido por el **CCQS Certification Services Limited** (organismo notificado n° **2834**).