



Beschreibung

Obermaterial : Nahtloses, atmungsaktives und widerstandsfähiges Gewebe
Futter : Atmungsaktives Futter
Zwischensohle : Textiler Durchtrittschutz
Zehenkappe : Extra leichte Glasfaser-Zehenkappe
Einlegesohle : Komfortable, herausnehmbare anatomische PU-Einlegesohle

Laufsohle : Widerstandsfähige und rutschhemmende PU-Laufsohle
Beständigkeit gegen Öl und Kohlenwasserstoffe : Ja
Metallfrei : Ja
Wasserabweisendes Obermaterial : Ja
ESD : Ja
Verpackung : 10 Paar/Karton

Verpackung



× 1
Paar

× 10
Boxen

10
Paare / Karton

Spezifikationen

- Metallfreie Konstruktion für maximale Flexibilität und geringes Gewicht
- S3L Schutz mit textilem Durchtrittschutz gegen scharfe Gegenstände
- Glasfaser-Zehenkappe für hohen Aufprallschutz bei geringem Gewicht
- Fortschrittliches, abriebfestes Obermaterial für lange Haltbarkeit
- Verstärkte Zehen- und Fersenbereiche für erhöhte Widerstandsfähigkeit
- Rutschhemmende Laufsohle (SR) für optimalen Halt auf Keramik- und Stahlböden
- ESD-zertifiziert zur sicheren Ableitung elektrostatischer Ladungen
- Ölbeständige Laufsohle (FO) für industrielle Anwendungen
- Ergonomische PU-Einlegesohle für langanhaltenden Komfort

SKU/Reference	Größe	Karton (L × W × H) m	Kartongewicht	EAN13	HS Code	Herkunftsland
APULHY36	36	0.62 × 0.44 × 0.35	12.38 kg	7630048226525	64034000	China
APULHY37	37	0.62 × 0.44 × 0.35	12.47 kg	7630048226532	64034000	China
APULHY38	38	0.62 × 0.44 × 0.35	13.05 kg	7630048226549	64034000	China
APULHY39	39	0.6 × 0.42 × 0.35	13.6 kg	7630048226556	64034000	China
APULHY40	40	0.37 × 0.65 × 0.47	14.5 kg	7630048226563	64034000	China
APULHY41	41	0.62 × 0.44 × 0.34	14.07 kg	7630048226570	64034000	China
APULHY42	42	0.37 × 0.65 × 0.47	15 kg	7630048226587	64034000	China
APULHY43	43	0.37 × 0.65 × 0.47	15.26 kg	7630048226594	64034000	China
APULHY44	44	0.66 × 0.46 × 0.37	15.63 kg	7630048226600	64034000	China
APULHY45	45	0.66 × 0.47 × 0.37	16.06 kg	7630048226617	64034000	China
APULHY46	46	0.66 × 0.47 × 0.37	15 kg	7630048226624	64034000	China
APULHY47	47	0.65 × 0.47 × 0.38	16.94 kg	7630048226631	64034000	China

Normen

EN ISO 20345: 2022
S3L SR FO ESD

