



Description

Tige : Tissu respirant et résistant sans coutures

Doublure : Doublure respirante

Semelle intermédiaire : Semelle anti-perforation textile

Embout : Embout en fibre de verre extra léger

Semelle intérieure : Semelle anatomique amovible en PU confortable

Semelle extérieure : Semelle extérieure en PU résistante et antidérapante

Semelle résistante aux huiles et hydrocarbures : Oui

Sans métal : Oui

Tige résistante à l'eau : Oui

ESD : Oui

Conditionnement : 10 paires / carton

Emballage



× 1
Paire



× 10
Boîtes



10
Paires / Carton

Caractéristiques

- Construction sans métal pour une flexibilité maximale et un poids réduit
- Protection S3L avec semelle anti-perforation textile contre les objets tranchants
- Embout en fibre de verre pour une protection élevée contre les chocs sans alourdir la chaussure
- Tige avancée anti-abrasion pour une durabilité accrue dans les environnements exigeants
- Renforts à l'avant et à l'arrière pour une meilleure résistance à l'usure
- Semelle antidérapante (SR) pour une adhérence optimale sur sols céramiques et acier
- Certifié ESD pour dissiper les charges électrostatiques en toute sécurité
- Semelle résistante aux hydrocarbures (FO) pour environnements industriels
- Semelle intérieure en PU ergonomique pour un confort durable toute la journée

SKU/Reference	Taille	Carton (L × W × H) m	Poids du carton	EAN13	HS Code	Pays d'origine
APULHY36	36	 0.62 × 0.44 × 0.35	 12.38 kg	7630048226525	64034000	Chine
APULHY37	37	 0.62 × 0.44 × 0.35	 12.47 kg	7630048226532	64034000	Chine
APULHY38	38	 0.62 × 0.44 × 0.35	 13.05 kg	7630048226549	64034000	Chine
APULHY39	39	 0.6 × 0.42 × 0.35	 13.6 kg	7630048226556	64034000	Chine
APULHY40	40	 0.37 × 0.65 × 0.47	 14.5 kg	7630048226563	64034000	Chine
APULHY41	41	 0.62 × 0.44 × 0.34	 14.07 kg	7630048226570	64034000	Chine
APULHY42	42	 0.37 × 0.65 × 0.47	 15 kg	7630048226587	64034000	Chine
APULHY43	43	 0.37 × 0.65 × 0.47	 15.26 kg	7630048226594	64034000	Chine
APULHY44	44	 0.66 × 0.46 × 0.37	 15.63 kg	7630048226600	64034000	Chine
APULHY45	45	 0.66 × 0.47 × 0.37	 16.06 kg	7630048226617	64034000	Chine
APULHY46	46	 0.66 × 0.47 × 0.37	 15 kg	7630048226624	64034000	Chine
APULHY47	47	 0.65 × 0.47 × 0.38	 16.94 kg	7630048226631	64034000	Chine

Normes

EN ISO 20345: 2022
S3L SR FO ESD



CAT.II