



Descrizione

Tomaia : Tessuto traspirante e resistente senza cuciture

Fodera : Fodera traspirante

Intersuola : Intersuola antiperforazione tessile

Puntale : Puntale in fibra di vetro extra leggero

Plantare : Plantare anatomico in PU removibile e confortevole

Suola : Suola in PU resistente e antiscivolo

Resistenza a oli e idrocarburi : Sì

Senza metallo : Sì

Tomaia resistente all'acqua : Sì

ESD : Sì

Imballo : 10 paia/cartone

Imballaggio



× 1
Paio



× 10
Scatole



10
Paia / cartone

Specifiche

- Costruzione senza metallo per massima flessibilità e leggerezza
- Protezione S3L con intersuola antiperforazione tessile
- Puntale in fibra di vetro per elevata protezione agli urti senza peso aggiuntivo
- Tomaia anti-abrasione avanzata per maggiore durata
- Rinforzi su punta e tallone per maggiore resistenza
- Suola antiscivolo (SR) per presa ottimale su ceramica e acciaio
- Certificato ESD per dissipazione sicura delle cariche elettrostatiche
- Suola resistente agli oli (FO) per uso industriale
- Plantare ergonomico in PU per comfort prolungato

SKU/Reference	Taglia	cartone (L×W×H) m	Peso del cartone	EAN13	HS Code	Paese di origine
APULHY36	36	0.62 × 0.44 × 0.35	12.38 kg	7630048226525	64034000	Cina
APULHY37	37	0.62 × 0.44 × 0.35	12.47 kg	7630048226532	64034000	Cina
APULHY38	38	0.62 × 0.44 × 0.35	13.05 kg	7630048226549	64034000	Cina
APULHY39	39	0.6 × 0.42 × 0.35	13.6 kg	7630048226556	64034000	Cina
APULHY40	40	0.37 × 0.65 × 0.47	14.5 kg	7630048226563	64034000	Cina
APULHY41	41	0.62 × 0.44 × 0.34	14.07 kg	7630048226570	64034000	Cina
APULHY42	42	0.37 × 0.65 × 0.47	15 kg	7630048226587	64034000	Cina
APULHY43	43	0.37 × 0.65 × 0.47	15.26 kg	7630048226594	64034000	Cina
APULHY44	44	0.66 × 0.46 × 0.37	15.63 kg	7630048226600	64034000	Cina
APULHY45	45	0.66 × 0.47 × 0.37	16.06 kg	7630048226617	64034000	Cina
APULHY46	46	0.66 × 0.47 × 0.37	15 kg	7630048226624	64034000	Cina
APULHY47	47	0.65 × 0.47 × 0.38	16.94 kg	7630048226631	64034000	Cina

Norme

EN ISO 20345: 2022
S3L SR FO ESD



CAT.II