



Beschrijving

Bovenwerk : Naadloos

ademend en slijtvast textiel

Voering : Ademende voering**Tussenzool** : Textiele

antiperforatiezool

Neus : Extra lichte glasvezel
neus**Binnenzool** : Comfortabele
uitneembare anatomische PU-
binnenzool**Buitenzool** : Slijtvaste en
antislip PU-buitenzool**Olie- en****koolwaterstofbestendig** : Ja**Metaalvrij** : Ja**Waterafstotend bovenwerk** : Ja**ESD** : Ja**Verpakking** : 10 paar/doos

Verpakt

× 1
Paar× 10
Dozen10
Paren / karton

Specificaties

- Metaalvrije constructie voor maximale flexibiliteit en lichtgewicht comfort
- S3L bescherming met textiele antiperforatiezool tegen scherpe objecten
- Glasvezel neus voor hoge impactbescherming zonder extra gewicht
- Geavanceerd slijtvast bovenwerk voor langdurige duurzaamheid
- Versterkte teen- en hielzones voor extra slijtvastheid
- Antislip zool (SR) voor optimale grip op keramische en stalen vloeren
- ESD gecertificeerd voor veilige afvoer van elektrostatische lading
- Oliebestendige zool (FO) voor industriële toepassingen
- Ergonomische PU-binnenzool voor langdurig comfort

SKU/Reference	Maat	karton (L×W×H) m	Karton Gewicht	EAN13	HS Code	Land van herkomst
APULHY36	36	 0.62 × 0.44 × 0.35	 12.38 kg	7630048226525	64034000	China
APULHY37	37	 0.62 × 0.44 × 0.35	 12.47 kg	7630048226532	64034000	China
APULHY38	38	 0.62 × 0.44 × 0.35	 13.05 kg	7630048226549	64034000	China
APULHY39	39	 0.6 × 0.42 × 0.35	 13.6 kg	7630048226556	64034000	China
APULHY40	40	 0.37 × 0.65 × 0.47	 14.5 kg	7630048226563	64034000	China
APULHY41	41	 0.62 × 0.44 × 0.34	 14.07 kg	7630048226570	64034000	China
APULHY42	42	 0.37 × 0.65 × 0.47	 15 kg	7630048226587	64034000	China
APULHY43	43	 0.37 × 0.65 × 0.47	 15.26 kg	7630048226594	64034000	China
APULHY44	44	 0.66 × 0.46 × 0.37	 15.63 kg	7630048226600	64034000	China
APULHY45	45	 0.66 × 0.47 × 0.37	 16.06 kg	7630048226617	64034000	China
APULHY46	46	 0.66 × 0.47 × 0.37	 15 kg	7630048226624	64034000	China
APULHY47	47	 0.65 × 0.47 × 0.38	 16.94 kg	7630048226631	64034000	China

Normeringen

EN ISO 20345: 2022
S3L SR FO ESD

CAT.II