



Descrição

Parte superior : Tecido respirável e resistente sem costuras
Forro : Forro respirável
Entressola : Entressola têxtil anti-perfuração
Biqueira : Biqueira em fibra de vidro extra leve
Palmilha : Palmilha anatômica em PU removível e confortável

Sola : Sola em PU resistente e antiderrapante
Resistência a óleos e hidrocarbonetos : Sim
Sem metal : Sim
Parte superior resistente à água : Sim
ESD : Sim
Embalagem : 10 pares/cartão

embalagem



× 1
Par



× 10
caixas



10
Pares / caixa

Descrição

- Construção sem metal para máxima flexibilidade e leveza
- Proteção S3L com entressola têxtil anti-perfuração
- Biqueira em fibra de vidro para alta proteção sem peso adicional
- Tecido superior antiabrasão para maior durabilidade
- Reforços na biqueira e calcanhar para maior resistência
- Sola antiderrapante (SR) para excelente aderência
- Certificação ESD para dissipação segura de cargas eletrostáticas
- Sola resistente a óleos (FO) para uso industrial
- Palmilha ergonómica em PU para conforto duradouro

SKU/Reference	Tamanho	caixa (L × W × H) m	Peso da caixa	EAN13	HS Code	País de origem
APULHY36	36	0.62 × 0.44 × 0.35	12.38 kg	7630048226525	64034000	China
APULHY37	37	0.62 × 0.44 × 0.35	12.47 kg	7630048226532	64034000	China
APULHY38	38	0.62 × 0.44 × 0.35	13.05 kg	7630048226549	64034000	China
APULHY39	39	0.6 × 0.42 × 0.35	13.6 kg	7630048226556	64034000	China
APULHY40	40	0.37 × 0.65 × 0.47	14.5 kg	7630048226563	64034000	China
APULHY41	41	0.62 × 0.44 × 0.34	14.07 kg	7630048226570	64034000	China
APULHY42	42	0.37 × 0.65 × 0.47	15 kg	7630048226587	64034000	China
APULHY43	43	0.37 × 0.65 × 0.47	15.26 kg	7630048226594	64034000	China
APULHY44	44	0.66 × 0.46 × 0.37	15.63 kg	7630048226600	64034000	China
APULHY45	45	0.66 × 0.47 × 0.37	16.06 kg	7630048226617	64034000	China
APULHY46	46	0.66 × 0.47 × 0.37	15 kg	7630048226624	64034000	China
APULHY47	47	0.65 × 0.47 × 0.38	16.94 kg	7630048226631	64034000	China

Normas

EN ISO 20345: 2022
S3L SR FO ESD

