

**Descrizione****Tomaia** : Tessuto traspirante e resistente senza cuciture**Fodera** : Fodera traspirante**Intersuola** : Intersuola antiperforazione tessile**Puntale** : Puntale in fibra di vetro extra leggero**Plantare** : Plantare anatomico in PU removibile e confortevole**Suola** : Suola in PU resistente e antiscivolo**Resistenza a oli e idrocarburi** : Sì**Senza metallo** : Sì**Tomaia resistente all'acqua** : Sì**ESD** : Sì**Imballo** : 10 paia/cartone**Imballaggio**× 1
Paio× 10
Scatole10
Paia / cartone**Specifiche**

- Costruzione senza metallo per massima flessibilità e leggerezza
- Protezione S3L con intersuola antiperforazione tessile
- Puntale in fibra di vetro per elevata protezione agli urti senza peso aggiuntivo
- Tomaia anti-abrasione avanzata per maggiore durata
- Rinforzi su punta e tallone per maggiore resistenza
- Suola antiscivolo (SR) per presa ottimale su ceramica e acciaio
- Certificato ESD per dissipazione sicura delle cariche elettrostatiche
- Suola resistente agli oli (FO) per uso industriale
- Plantare ergonomico in PU per comfort prolungato

SKU/Reference	Taglia	cartone (L×W×H) m	Peso del cartone	EAN13	HS Code	Paese di origine
APULLY36	36	0.62 × 0.44 × 0.35	12.38 kg	7630048226365	64034000	Cina
APULLY37	37	0.62 × 0.44 × 0.35	12.47 kg	7630048226372	64034000	Cina
APULLY38	38	0.62 × 0.44 × 0.35	13.05 kg	7630048226389	64034000	Cina
APULLY39	39	0.6 × 0.42 × 0.35	13.6 kg	7630048226396	64034000	Cina
APULLY40	40	0.37 × 0.65 × 0.47	14.5 kg	7630048226402	64034000	Cina
APULLY41	41	0.62 × 0.44 × 0.34	14.07 kg	7630048226419	64034000	Cina
APULLY42	42	0.37 × 0.65 × 0.47	15 kg	7630048226426	64034000	Cina
APULLY43	43	0.37 × 0.65 × 0.47	15.26 kg	7630048226433	64034000	Cina
APULLY44	44	0.66 × 0.46 × 0.37	15.63 kg	7630048226440	64034000	Cina
APULLY45	45	0.66 × 0.47 × 0.37	16.06 kg	7630048226457	64034000	Cina
APULLY46	46	0.66 × 0.47 × 0.37	15 kg	7630048226464	64034000	Cina
APULLY47	47	0.65 × 0.47 × 0.38	16.94 kg	7630048226471	64034000	Cina

NormeEN ISO 20345: 2022
S3L SR FO ESD

CAT.II