



Descriere

Partea superioară : Material respirabil și rezistent fără cusături

Căptușeală : Căptușeală respirabilă

Talpă intermediară : Talpă textilă anti-perforare

Bombeau : Bombeau din fibră de sticlă extra ușor

Branț : Branț anatomic din PU, detașabil și confortabil

Talpă exterioară : Talpă PU rezistentă și antiderapantă

Rezistență la uleiuri și hidrocarburi : Da

Fără metal : Da

Partea superioară rezistentă la apă : Da

ESD : Da

Ambalare : 10 perechi/carton

Ambalare



× 1
Pereche



× 10
Cutii



10
Perechi / Cutie

Caracteristici

- Construcție fără metal pentru flexibilitate maximă și greutate redusă
- Protecție S3L cu talpă textilă anti-perforare
- Bombeau din fibră de sticlă pentru protecție ridicată fără greutate suplimentară
- Material superior rezistent la abraziune pentru durabilitate crescută
- Zone întărite în față și în spate pentru rezistență sporită
- Talpă antiderapantă (SR) pentru aderență optimă
- Certificare ESD pentru dispararea sigură a sarcinilor electrostatice
- Talpă rezistentă la ulei (FO) pentru medii industriale
- Branț ergonomic din PU pentru confort de lungă durată

SKU/Reference	Marime	Cutie (L×W×H) m	Greutate cutie	EAN13	HS Code	Tara origine
APULLY36	36	0.62 × 0.44 × 0.35	12.38 kg	7630048226365	64034000	China
APULLY37	37	0.62 × 0.44 × 0.35	12.47 kg	7630048226372	64034000	China
APULLY38	38	0.62 × 0.44 × 0.35	13.05 kg	7630048226389	64034000	China
APULLY39	39	0.6 × 0.42 × 0.35	13.6 kg	7630048226396	64034000	China
APULLY40	40	0.37 × 0.65 × 0.47	14.5 kg	7630048226402	64034000	China
APULLY41	41	0.62 × 0.44 × 0.34	14.07 kg	7630048226419	64034000	China
APULLY42	42	0.37 × 0.65 × 0.47	15 kg	7630048226426	64034000	China
APULLY43	43	0.37 × 0.65 × 0.47	15.26 kg	7630048226433	64034000	China
APULLY44	44	0.66 × 0.46 × 0.37	15.63 kg	7630048226440	64034000	China
APULLY45	45	0.66 × 0.47 × 0.37	16.06 kg	7630048226457	64034000	China
APULLY46	46	0.66 × 0.47 × 0.37	15 kg	7630048226464	64034000	China
APULLY47	47	0.65 × 0.47 × 0.38	16.94 kg	7630048226471	64034000	China

Standarde

EN ISO 20345: 2022
S3L SR FO ESD



CAT.II