



Descripción

- CORTE** : No-Sew, material transpirable y resistente

FORRO : Forro transpirable

PUNTAL : Puntal de fibra de vidrio ultraligera

ANTIPERFORACIÓN : Suela intermedia anti-perforación in composite
- SUELA INTERIOR** : Suela de PU anatómica y extraíble

INTERSOLE : Cómoda suela intermedia de PU

SUELO DE CONTACTO : Suela exterior de PU resistente y antideslizante

Embalaje



Especificaciones

- Puntera de seguridad S1 – Protección contra impactos de hasta 200 J, propiedades antiestáticas, absorción de energía en el talón
- PS Resistencia a la perforación – Entresuela antiperforación no metálica y ligera
- Protección ESD – Adecuada para entornos electrónicos y sensibles a descargas electrostáticas
- Resistencia al deslizamiento SR – Excelente agarre en superficies lisas y contaminadas
- Resistencia a aceites FO – Suela resistente a aceites y combustibles
- Parte superior transpirable – Mejor circulación del aire para confort durante todo el día
- Diseño deportivo y ligero – Calzado de trabajo moderno y flexible

SKU/Reference	Tamaño	cartón (L×W×H) m	Peso del cartón	EAN13	HS Code	País de origen
ASANLL35	35	 0.62 × 0.46 × 0.36	 11.43 kg	7630048225931	64029905	China
ASANLL36	36	 0.62 × 0.46 × 0.36	 11.43 kg	7630048225948	64029905	China
ASANLL37	37	 0.62 × 0.46 × 0.36	 11.43 kg	7630048225955	64029905	China
ASANLL38	38	 0.62 × 0.46 × 0.36	 11.43 kg	7630048225962	64029905	China
ASANLL39	39	 0.62 × 0.46 × 0.36	 11.43 kg	7630048225979	64029905	China
ASANLL40	40	 0.62 × 0.45 × 0.36	 11.63 kg	7630048225986	64029905	China
ASANLL41	41	 0.63 × 0.46 × 0.36	 12.07 kg	7630048225993	64029905	China
ASANLL42	42	 0.61 × 0.45 × 0.36	 12.97 kg	7630048226006	64029905	China
ASANLL43	43	 0.64 × 0.5 × 0.38	 13.8 kg	7630048226013	64029905	China
ASANLL44	44	 0.64 × 0.5 × 0.38	 14.16 kg	7630048226020	64029905	China
ASANLL45	45	 0.64 × 0.5 × 0.38	 14 kg	7630048226037	64029905	China
ASANLL46	46	 0.65 × 0.49 × 0.38	 15.06 kg	7630048226044	64029905	China
ASANLL47	47	 0.65 × 0.5 × 0.37	 15.26 kg	7630048226051	64029905	China

Normas

EN ISO 20345: 2022
S1-PS SR FO ESD

