



Descrição

UPPER : No-Sew
Tecido Respirável e Resistente

FODERA : Forro Respirável

PUNTALE : Biqueira de proteção ultra-leve de fibra de vidro

entresuela : Sola antiperfuração têxtil

SOLEIRO INTERNO : Sola anatômica de PU removível e confortável

CONFORTO SOLA : Sola de conforto PU

CONTATO SOLE : Sola exterior resistente e antiderrapante PU

embalagem



× 1
Par



× 10
caixas



10
Pares / caixa

Descrição

- Biqueira de segurança S1 – Proteção contra impactos até 200 J, propriedades antiestáticas, absorção de energia no calcanhar
- PS Resistência à perfuração – Palmilha antiperfuração não metálica e leve
- Proteção ESD – Adequada para ambientes eletrônicos e sensíveis a descargas eletrostáticas
- Resistência ao escorregamento SR – Elevada aderência em superfícies lisas e contaminadas
- Resistência a óleos FO – Sola resistente a óleos e combustíveis
- Parte superior respirável – Melhor circulação de ar para conforto durante todo o dia
- Design desportivo e leve – Calçado de trabalho moderno e flexível

SKU/Reference	Tamanho	caixa	(L × W × H) m	Peso da caixa	EAN13	HS Code	País de origem
ASANLL35	35		0.62 × 0.46 × 0.36	11.43 kg	7630048225931	64029905	China
ASANLL36	36		0.62 × 0.46 × 0.36	11.43 kg	7630048225948	64029905	China
ASANLL37	37		0.62 × 0.46 × 0.36	11.43 kg	7630048225955	64029905	China
ASANLL38	38		0.62 × 0.46 × 0.36	11.43 kg	7630048225962	64029905	China
ASANLL39	39		0.62 × 0.46 × 0.36	11.43 kg	7630048225979	64029905	China
ASANLL40	40		0.62 × 0.45 × 0.36	11.63 kg	7630048225986	64029905	China
ASANLL41	41		0.63 × 0.46 × 0.36	12.07 kg	7630048225993	64029905	China
ASANLL42	42		0.61 × 0.45 × 0.36	12.97 kg	7630048226006	64029905	China
ASANLL43	43		0.64 × 0.5 × 0.38	13.8 kg	7630048226013	64029905	China
ASANLL44	44		0.64 × 0.5 × 0.38	14.16 kg	7630048226020	64029905	China
ASANLL45	45		0.64 × 0.5 × 0.38	14 kg	7630048226037	64029905	China
ASANLL46	46		0.65 × 0.49 × 0.38	15.06 kg	7630048226044	64029905	China
ASANLL47	47		0.65 × 0.5 × 0.37	15.26 kg	7630048226051	64029905	China

Normas

EN ISO 20345: 2022
S1-PS SR FO ESD

