



Descriere

Partea superioară : țesătură fără cusături, respirabilă și rezistentă

Căptușeală : Căptușeală respirabilă

Insertie anti-perforație : Textilă

Bombeu : Bombeu extra ușor din fibră de sticlă

Branț : Branț confortabil, detașabil, anatomic din PU

Talpă exterioară : Talpă exterioară din PU rezistentă și antiderapantă

Ambalare



× 1

Pereche

× 10

Cutii

10

Perechi / Cutie

Caracteristici

- Bombeu de siguranță S1 – Protecție la impact de până la 200 J, proprietăți antistatice, absorbție de energie în zona călcâiului
- PS Rezistență la perforare – Talpă intermediară anti-perforație, nemetalică și ușoară
- Protecție ESD – Potrivită pentru medii electronice și sensibile la descărcări electrostatice
- Rezistență la alunecare SR – Aderență ridicată pe suprafețe netede și contaminate
- Rezistență la uleiuri FO – Talpă rezistentă la uleiuri și combustibili
- Parte superioară respirabilă – Circulație îmbunătățită a aerului pentru confort pe tot parcursul zilei
- Design sportiv și ușor – Încălțăminte de lucru modernă și flexibilă

SKU/Reference	Marime	Cutie (L×W×H) m	Greutate cutie	EAN13	HS Code	Tara origine
ASANLL35	35	0.62 × 0.46 × 0.36	11.43 kg	7630048225931	64029905	China
ASANLL36	36	0.62 × 0.46 × 0.36	11.43 kg	7630048225948	64029905	China
ASANLL37	37	0.62 × 0.46 × 0.36	11.43 kg	7630048225955	64029905	China
ASANLL38	38	0.62 × 0.46 × 0.36	11.43 kg	7630048225962	64029905	China
ASANLL39	39	0.62 × 0.46 × 0.36	11.43 kg	7630048225979	64029905	China
ASANLL40	40	0.62 × 0.45 × 0.36	11.63 kg	7630048225986	64029905	China
ASANLL41	41	0.63 × 0.46 × 0.36	12.07 kg	7630048225993	64029905	China
ASANLL42	42	0.61 × 0.45 × 0.36	12.97 kg	7630048226006	64029905	China
ASANLL43	43	0.64 × 0.5 × 0.38	13.8 kg	7630048226013	64029905	China
ASANLL44	44	0.64 × 0.5 × 0.38	14.16 kg	7630048226020	64029905	China
ASANLL45	45	0.64 × 0.5 × 0.38	14 kg	7630048226037	64029905	China
ASANLL46	46	0.65 × 0.49 × 0.38	15.06 kg	7630048226044	64029905	China
ASANLL47	47	0.65 × 0.5 × 0.37	15.26 kg	7630048226051	64029905	China

Standarde

EN ISO 20345: 2022
S1-PS SR FO ESD



CAT.II