



Beschreibung

Obermaterial : Nahtloses, atmungsaktives und widerstandsfähiges Gewebe
Futter : Atmungsaktives Futter
Zehenkappe : Stahlkappe
Zwischensohle : Stahl-Durchtrittschutz
Einlegesohle : Komfortable, herausnehmbare anatomische PU-Einlegesohle

Laufsohle : Widerstandsfähige und rutschhemmende PU-Laufsohle
ESD : Ja
Verpackung : 10 Paar/Karton

Verpackung



× 1
Paar

× 10
Boxen

10
Paare / Karton

Spezifikationen

- S3 Schutz mit Stahl-Durchtrittschutz gegen scharfe Gegenstände
- Stahlkappe für maximalen Schutz gegen Aufprall und Druck
- Robustes, abriebfestes Obermaterial für lange Haltbarkeit
- Verstärkte Zehen- und Fersenbereiche für erhöhte Lebensdauer
- Rutschhemmende Laufsohle (SR) für optimalen Halt auf Keramik- und Stahlböden
- ESD-zertifiziert zur sicheren Ableitung elektrostatischer Ladungen
- Ölbeständige Laufsohle (FO) für industrielle Anwendungen
- Ergonomische PU-Einlegesohle für langanhaltenden Komfort

SKU/Reference	Größe	Karton (L×W×H) m	Kartongewicht	EAN13	HS Code	Herkunftsland
ATECLO36	36	0.62 × 0.44 × 0.35	12.38 kg	7630048227263	64034000	China
ATECLO37	37	0.62 × 0.44 × 0.35	12.47 kg	7630048227270	64034000	China
ATECLO38	38	0.62 × 0.44 × 0.35	13.05 kg	7630048227287	64034000	China
ATECLO39	39	0.6 × 0.42 × 0.35	13.6 kg	7630048227294	64034000	China
ATECLO40	40	0.37 × 0.65 × 0.47	14.5 kg	7630048227300	64034000	China
ATECLO41	41	0.62 × 0.44 × 0.34	14.07 kg	7630048227317	64034000	China
ATECLO42	42	0.37 × 0.65 × 0.47	15 kg	7630048227324	64034000	China
ATECLO43	43	0.37 × 0.65 × 0.47	15.26 kg	7630048227331	64034000	China
ATECLO44	44	0.66 × 0.46 × 0.37	15.63 kg	7630048227348	64034000	China
ATECLO45	45	0.66 × 0.47 × 0.37	16.06 kg	7630048227355	64034000	China
ATECLO46	46	0.66 × 0.47 × 0.37	15 kg	7630048227362	64034000	China
ATECLO47	47	0.65 × 0.47 × 0.38	16.94 kg	7630048227379	64034000	China

Normen

EN ISO 20345: 2022
S3 FO SR

