



**Description**

**Support :** Tricoté sans couture

**Matières du support :**

UHMWPE/Basalt/Spandex

**Jauge :** 13

**Manchette :** Manchette

élastique

**Matières de l'enduction :**

Mousse de Nitrile respirante  
sablé noir

**Type d'enduction :** Enduction  
paume

**Emballage :** Sachet individuel

**Emballage**



× 1  
Paire



× 12  
Polybags  
Individuels



× 10  
Sachets



**120**  
Paires / Carton

**Caractéristiques**

- Résistance maximale à la coupure niveau F.
- Renforcement au niveau du pouce pour une plus longue durée de vie.
- Adhérence accrue pour la manipulation d'objets coupant en milieu sec et huileux.
- Conforme avec le REACH.
- Tricot sans couture pour un confort maximal et pour éviter les irritations.



Sans latex

SKU/Reference	Taille	Carton (L×W×H) m	Poids du carton	EAN13	HS Code	Pays d'origine
C3277	7/S	0.61 × 0.3 × 0.35	10.56 kg	7630048204950	6116102011	Chine
C3278	8/M	0.6 × 0.3 × 0.35	11.4 kg	7630048204967	6116102011	Chine
C3279	9/L	0.6 × 0.3 × 0.33	12.36 kg	7630048204974	6116102011	Chine
C3280	10/XL	0.6 × 0.3 × 0.35	13.44 kg	7630048204981	6116102011	Chine
C3281	11/XXL	0.6 × 0.31 × 0.35	14.04 kg	7630048204998	6116102011	Chine

**Normes**

EN388:2016 + A1:2018



4X43F

EN407:2020



X1XXXX

EN ISO 21420 :2020



CAT.II

