



Description

Support : Tricot sans couture

Matériaux du support : HPPE/
Nylon/Spandex

Jauge : 13

Poignet : Poignet tricot élastique

Matériau de l'enduction : Micro-
mousse nitrile noire


Style d'enduction : Enduction
paume

Conditionnement : 12 paires
par sachet polybag

Emballage



× 12
Paires



120
Paires / Carton

Caractéristiques

- Niveau maximal de résistance à la coupure F
- Renfort entre le pouce et l'index pour une durée de vie prolongée
- Enduction micro-mousse offrant une adhérence maximale pour la manipulation de pièces coupantes dans des environnements secs et huileux
- Tricot sans couture pour un confort maximal et pour éviter les irritations
- Conforme REACH

SKU/Reference	Taille	Carton (L×W×H) m	Poids du carton	EAN13	HS Code	Pays d'origine
C3816NP	6/XS	 0.55 × 0.27 × 0.4	 10 kg	7630048228918	6116102000	Chine
C3817NP	7/S	 0.55 × 0.27 × 0.4	 10.32 kg	7630048228925	6116102000	Chine
C3818NP	8/M	 0.55 × 0.27 × 0.4	 10.8 kg	7630048228932	6116102000	Chine
C3819NP	9/L	 0.55 × 0.27 × 0.4	 10.8 kg	7630048228949	6116102000	Chine
C3820NP	10/XL	 0.55 × 0.28 × 0.4	 11.28 kg	7630048228956	6116102000	Chine
C3821NP	11/XXL	 0.55 × 0.28 × 0.4	 11.28 kg	7630048228963	6116102000	Chine

Normes

EN388:2016 + A1:2018



4X44F

EN407:2020



X1XXXX

EN ISO 21420 :2020



CAT.II

