



4131X

Tailles : 6 → 12



Description

Support : Tricoté sans couture

Matières du support : Nylon/
spandex

Jauge : 15

Manchette : Manchette
élastique

Matières de l'enduction : Nitrile
micromousse respirant noir

Type d'enduction : Enduction
paume

Emballage : Sachet individuel

Emballage



× 1
Paire



× 12
Polybags
Individuels



× 10
Sachets



120
Paires / Carton

Caractéristiques

- Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure.
- Respirabilité à 360°.
- Adhérence accrue en milieu sec.
- Conforme avec le REACH.
- Design ergonomique pour une dextérité maximale.
- Tricot sans couture pour un confort maximal et pour éviter les irritations.



Sans latex



Sans
silicone



STANDARD
100



Écran tactile

SKU/Reference	Taille	Carton (L × W × H) m	Poids du carton	EAN13	HS Code	Pays d'origine
F3126	6/XS	 0.59 × 0.27 × 0.24	 4.44 kg	7630048200303	6116102011	Chine
F3127	7/S	 0.6 × 0.27 × 0.25	 4.68 kg	7630048200310	6116102011	Chine
F3128	8/M	 0.6 × 0.27 × 0.25	 5.4 kg	7630048200327	6116102011	Chine
F3129	9/L	 0.5 × 0.29 × 0.3	 5.28 kg	7630048200334	6116102011	Chine
F3130	10/XL	 0.6 × 0.31 × 0.25	 6.24 kg	7630048200341	6116102011	Chine
F3131	11/XXL	 0.6 × 0.3 × 0.25	 6.36 kg	7630048200358	6116102011	Chine
F3132	12/XXXL	 0.61 × 0.3 × 0.25	 6.48 kg	7630048206657	6116102011	Chine

Normes

EN388:2016 + A1:2018



4131X

EN ISO 21420 :2020



CAT.II

