




Description

Support : Tricoté sans couture
Matières du support : Nylon/spandex
Jauge : 15
Manchette : Manchette élastique

Matières de l'enduction : Nitrile micromousse respirant noir avec picots
Type d'enduction : Enduction paume
Emballage : Sachet individuel

Emballage



Caractéristiques

- Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure.
- Respirabilité à 360°.
- Adhérence accrue en milieu sec.
- Conforme avec le REACH.
- Design ergonomique pour une dextérité maximale.
- Tricot sans couture pour un confort maximal et pour éviter les irritations.



SKU/Reference	Taille	Carton (L×W×H) m	Poids du carton	EAN13	HS Code	Pays d'origine
F3136	6/XS	0.61 × 0.3 × 0.25	4.8 kg	7630048200365	6116102011	Chine
F3137	7/S	0.6 × 0.27 × 0.25	4.8 kg	7630048200372	6116102011	Chine
F3138	8/M	0.6 × 0.26 × 0.25	5.52 kg	7630048200389	6116102011	Chine
F3139	9/L	0.5 × 0.29 × 0.3	5.88 kg	7630048200396	6116102011	Chine
F3140	10/XL	0.6 × 0.3 × 0.25	6.72 kg	7630048200402	6116102011	Chine
F3141	11/XXL	0.61 × 0.3 × 0.25	6.84 kg	7630048200419	6116102011	Chine

Normes

EN388:2016 + A1:2018



4131X

EN ISO 21420 :2020



CAT.II

