



Description

Support : Tricoté sans couture
Matières du support : Polyester
Jauge : 13
Manchette : Manchette élastique

Matières de l'enduction : Nitrile noir
Type d'enduction : Enduction paume
Emballage : 12 paires/sachet

Emballage



× 12 Paires



× 10 Sachets



120
Paires / Carton

Caractéristiques

- Résistance à l'abrasion maximale.
- Adhérence accrue en milieu sec et huileux.
- Conforme avec le REACH.
- Design ergonomique pour une dextérité maximale.
- Tricot sans couture pour un confort maximal et pour éviter les irritations.



Sans latex

SKU/Reference	Taille	Carton (L×W×H) m	Poids du carton	EAN13	HS Code	Pays d'origine
F3216NP	6/XS	0.47 × 0.24 × 0.25	4.2 kg	7630048205711	6116102011	Chine
F3217NP	7/S	0.47 × 0.25 × 0.25	4.32 kg	7630048205728	6116102011	Chine
F3218NP	8/M	0.47 × 0.25 × 0.26	4.56 kg	7630048205735	6116102011	Chine
F3219NP	9/L	0.48 × 0.28 × 0.26	5.4 kg	7630048205742	6116102011	Chine
F3220NP	10/XL	0.47 × 0.27 × 0.25	5.64 kg	7630048205759	6116102011	Chine
F3221NP	11/XXL	0.46 × 0.28 × 0.26	6 kg	7630048205766	6116102011	Chine

Normes

EN388:2016 + A1:2018



4121X

EN ISO 21420 :2020



CAT.II



Ce produit est conforme à la Directive Européenne (EU) 2016/425 relative aux Equipements de Protection Individuelle.Certificat CE 0075/2706/162/11/21/1962 delivré par le CTC (organisme notifié n°0075).