


Opis

Filtry wstępne przeciwpyłowe - P2 R
Normy : EN 143
Opakowanie : 5 par/woreczek foliowy

Opakowanie zbiorcze : 5 par/woreczek; 100 woreczków/karton; 500 par/karton
Materiał filtracyjny : Elektrostatycznie ładowana włóknina melt-blown z polipropylenu (PP).

Woreczek foliowy



× 5
Sztuki

100
Sztuki / karton

Cechy

- Filtr wstępny P2 R zapewniający skuteczną ochronę przed stałymi i ciekłymi cząstkami unoszącymi się w powietrzu.
- Wydłuża żywotność filtrów gazowych i kombinowanych poprzez zatrzymywanie cząstek przed dotarciem do głównego filtra.
- Kompatybilny z filtrami Active Gear F65X, F68X, F70X, F75X i F80X.
- Szybki i bezpieczny montaż przy użyciu uchwytu filtra wstępnego Active Gear F53X (sprzedawanego oddzielnie).
- Lekka i kompaktowa konstrukcja zapewniająca wysoki komfort użytkowania oraz niskie opory oddychania.
- Certyfikowany zgodnie z EN 14387:2004 + A1:2008, P2 R, zapewniając niezawodną i wielokrotnego użytku ochronę przed cząstkami.

SKU/Reference	karton (L×W×H) m	Waga kartonu	EAN13	HS Code	Kraj pochodzenia
F52X	0.4 × 0.3 × 0.34	40.96 kg	7630048229281	6307909311	Chiny

Normy

EN 14387:2004 + A1:2008
P2 R D

CE

CAT.III

Ten produkt jest zgodny z **Europejską Dyrektywą (EU) 2016/425** w sprawie środków ochrony osobistej. Certyfikat CE nr **0082/2706/079/06/26/0312** wydany przez **Apave SA** (jednostka notyfikowana nr **0082**).

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018