



P3 R



Opis

Filtry bagnetowe – P3 R

**Waga** : 23,5 g

**Normy** : EN 143

**Opakowanie** : Indywidualna torebka foliowa

**Pakowanie w karton** : 1 para/ torebka; 45 par/karton

**Maska / Filtr** : Marszczony papier filtracyjny

**Bez lateksu** : Tak

**Normy filtra** : P3 R

Woreczek foliowy



Cechy

- Kompatybilny z półmaską M40X i pełnotwarzową maską M90X
- Wysoka skuteczność filtracji (poziom P3) – Oferuje 99,97% skuteczności przeciwko cząstkom unoszącym się w powietrzu, w tym drobnemu pyłowi, toksycznym oparom i zanieczyszczeniom biologicznym.
- Lekka i kompaktowa konstrukcja – Minimalizuje opór oddechowy i zmniejsza zmęczenie użytkownika podczas długotrwałego użytkowania.
- System mocowania bagnetowego – Szybkie i bezpieczne mocowanie do masek M40X i M90X dla łatwego montażu i wymiany.
- Niski opór oddechowy – Optymalny przepływ powietrza zapewniający łatwe oddychanie przy maksymalnej ochronie.
- Odpowiedni do niebezpiecznych środowisk – Skuteczny przeciwko aerozolom stałym i ciekłym, w tym azbestowi, bakteriom, wirusom i toksycznym pyłom.
- Trwała konstrukcja – Wykonana z wysokiej jakości, odpornego na uderzenia materiału do użytku przemysłowego.
- Kompatybilny z systemem oddechowym Active Gear – Zapewnia doskonałe uszczelnienie i bezpieczne dopasowanie do masek M40X i M90X.
- Certyfikowany CE i zgodny z normami – Spełnia normy EN 143:2000+A1:2006 (P3 R) dotyczące ochrony układu oddechowego.
- Długotrwała wydajność – Filtr o dużej pojemności do długotrwałego użytkowania w zależności od poziomu narażenia i warunków środowiskowych.

| SKU/Reference | karton (L×W×H) m                                                                                     | Waga kartonu                                                                                 | EAN13         | HS Code    | Kraj pochodzenia |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------|
| F60X          |  0.4 × 0.3 × 0.34 |  40.96 kg | 7630048222312 | 6307909311 | Chiny            |

Normy

EN 143:2000 + A1:2006, EN 143:2007,  
CE0426  
P3 R

