



A1B1E1K1 P3 R D



Descripción

Filtros de bayoneta – A1B1E1K1 P3 R D
Peso : 84 g
Normativas : EN 14387
Embalaje : Bolsa de polietileno individual
Embalaje en cartón : 1 par/ bolsa; 30 pares/caja

Mascarilla / Filtro : Carbón activo y tejido filtrante TNT
Sin látex : Sí
Normas del filtro : A1B1E1K1 P3 R D

Embalaje



Especificaciones

- Compatible con: Media máscara M40X & Máscara completa M90X
- Triple protección (A1 B1 E1 P3 R D) – Protección contra gases y vapores orgánicos (A1), gases inorgánicos (B1), gases ácidos (E1) y partículas tóxicas en el aire (P3).
- Alta eficiencia de filtración (nivel P3 R D) – Ofrece una eficiencia de filtración del 99,97% contra polvo, humos, bacterias, virus y otras partículas peligrosas.
- Durabilidad y reutilización (marcado R) – Diseñado para uso prolongado y puede ser reutilizado según las condiciones de exposición.
- Prueba de obstrucción por dolomita (marcado D) – Certificado para resistir la obstrucción por partículas finas de polvo, garantizando una vida útil más larga del filtro y un rendimiento constante.
- Sistema de conexión bayoneta – Fijación fácil y segura a las máscaras M40X y M90X, permitiendo una instalación rápida y el reemplazo del filtro.
- Diseño optimizado del flujo de aire – Minimiza la resistencia al respirar para un uso cómodo durante períodos prolongados, manteniendo al mismo tiempo una protección máxima.
- Protección contra entornos peligrosos – Eficaz contra vapores orgánicos (punto de ebullición > 65°C), gases inorgánicos y ácidos (por ejemplo, SO2, HCl) y aerosoles tóxicos.
- Diseño ligero y ergonómico – Reduce la fatiga del usuario y mejora la comodidad durante largas jornadas laborales.
- Construcción duradera y resistente a impactos – Fabricado con materiales de alta calidad adecuados para entornos industriales.
- Certificación CE y conforme – Cumple con las normas EN 14387:2004+A1:2008 (A1 B1 E1 P3 R D) y EN 143:2000+A1:2006 (P3 R D) para protección respiratoria.

SKU/Reference	cartón (L×W×H) m	Peso del cartón	EAN13	HS Code	País de origen
F80X	 0.4 × 0.3 × 0.34	 40.96 kg	7630048222336	6307909311	China

Normas

EN 14387:2004 + A1:2008, CE0082
A1B1E1K1 P3 R D

