

**Description**

Support : Tricoté sans couture
Matières du support : Polyester
Jauge : 13
Manchette : Manchette élastique
Matières de l'enduction : Nitrile lisse noir (1) + nitrile sablé noir (2)

Type d'enduction : Enduction paume
Emballage : Sachet individuel

Emballage**Caractéristiques**

- Résistance à l'abrasion maximale.
- Technologie d'enduction double pour des caractéristiques combinées optimales: l'imperméabilité de l'enduction paume nitrile lisse (1ère couche) empêche l'huile de rentrer dans le gant, gardant vos mains au sec et propres, tandis que l'enduction paume nitrile sablée (2ème couche) absorbe l'huile tout en offrant une adhérence accrue même dans un environnement huileux.
- Conforme avec le REACH.
- Design ergonomique pour une dextérité maximale.
- Tricot sans couture pour un confort maximal et pour éviter les irritations.

| SKU/Reference | Taille | Carton (L×W×H) m | Poids du carton | EAN13 | HS Code | Pays d'origine |
|---------------|--------|--------------------|-----------------|---------------|------------|----------------|
| G3237 | 7/S | 0.51 × 0.28 × 0.27 | 5.28 kg | 7630048201232 | 6116102011 | Chine |
| G3238 | 8/M | 0.5 × 0.28 × 0.27 | 5.88 kg | 7630048201249 | 6116102011 | Chine |
| G3239 | 9/L | 0.5 × 0.3 × 0.28 | 6.72 kg | 7630048201256 | 6116102011 | Chine |
| G3240 | 10/XL | 0.52 × 0.32 × 0.28 | 6.6 kg | 7630048201263 | 6116102011 | Chine |
| G3241 | 11/XXL | 0.52 × 0.32 × 0.28 | 6.6 kg | 7630048201270 | 6116102011 | Chine |

Normes

EN388:2016 + A1:2018



4121X

EN ISO 21420 :2020



CAT.II

