



DIN 58647-7



Descrição

Peso : 150g
Máscara / Filtro : Carvão ativado
Fita de cabeça : NA
Clipe para nariz : ABS

lacre : silicone
Válvula : NA

embalagem : embalagem individual

embalagem



× 1
Peça



× 45
caixas



45
Peças / caixa

Descrição

- O respirador de emergência ACTIVE AIR M50 (MAY DAY) é um dispositivo de filtragem projetado exclusivamente para fuga. A escolha e uso são de responsabilidade do usuário.
- Protege contra gases e vapores orgânicos com ebulição acima de 65°C, gases e vapores inorgânicos, gases e vapores ácidos e básicos.
- A proteção é limitada em comparação com compostos com baixo ponto de ebulição, por exemplo, gases e vapores com ponto de ebulição inferior a 65 ° C e em concentrações altamente tóxicas.
- Os respiradores de emergência não protegem contra monóxido de carbono ou deficiência de oxigênio.
- Não fornecem oxigênio.
- Os respiradores de emergência devem ser escolhidos de acordo com sua duração nominal.
- A duração do respirador de emergência é de 10 minutos.



Sem Látex



Clipe nasal

SKU/Reference	caixa (L×W×H) m	Peso da caixa	EAN13	HS Code	País de origem
M50	0.39 × 0.28 × 0.4	10.8 kg	7630048209801	6307909311	Itália

Normas

**ABEK 10min, CE0426
DIN 58647-7**



CAT.II