



Descrizione

Colore lente : Trasparente**Peso :** 35 g**Materiali :** Lente ad alta resistenza (PC); Aste bi-iniettate (PC/TPR); Nasello antiscivolo (TPR)**Norma lente :** Norma UV - EN 170**Marcatura lente :** 2C-1.2 1FT KN

CE

Normative : Norma impatto - EN 166

FT CE

Marcatura montatura : EN 166
Confezione : Busta singola in polietilene

Imballaggio

× 1
Paio× 12
Single Polybags× 10
Scatole**120**
Paia / cartone

Specifiche

- Aste flessibili bi-iniettate senza pressione
- Nasello in TPR morbido per maggiore comfort e protezione
- Lente singola con ampio campo visivo
- Fascia elastica opzionale per maggiore aderenza
- Trattamento antiappannamento e antigraffio su entrambi i lati
- Lettera T su lente e montatura per protezione a temperature estreme (-5°C e +55°C)



Anti polvere / antispuzzi



Antiappannamento

Antigraffio
Resistente alle temperature estreme

Resistente agli urti



SKU/Reference

cartone (L×W×H) m

Peso del cartone

EAN13

HS Code

Paese di origine

V180

0.69 × 0.36 × 0.33

7.44 kg

7630048222343

90049010

Cina

Norme

EN 166:2001

EN 166 FT CE

EN 170:2001 (clear lens)

2C-1.2 1FT KN CE (clear lens)



CAT.II