



Descrizione

Colore lente : Trasparente

Peso : 35 g

Materiali : Lente ad alta resistenza (PC); Aste bi-iniettate (PC); Nasello antiscivolo (gomma); Fascia elastica removibile e regolabile in lunghezza (poliestere); Guarnizione removibile (Hytrel / schiuma EVA)

Norma lente : Norma UV - EN 170

Marcatura lente : 2C-1.2 1FT KN CE

Normative : Norma impatto - EN 166

Marcatura montatura : EN 166 FT CE

Confezione : Busta singola in polietilene

Imballaggio



× 1
Paio



× 12
Single Polybags



× 10
Scatole



120
Paia / cartone

Specifiche

- Aste flessibili bi-iniettate senza pressione
- Guarnizione opzionale per una migliore aderenza e una protezione ottimale
- Lente singola con ampio campo visivo
- Fascia elastica opzionale per maggiore aderenza
- Trattamento antiappannamento e antigraffio su entrambi i lati
- Lettera T su lente e montatura per protezione a temperature estreme (-5°C e +55°C)



SKU/Reference	cartone (L × W × H) m	Peso del cartone	EAN13	HS Code	Paese di origine
V190	0.69 × 0.36 × 0.33	7.44 kg	7630048222350	90049010	Cina

Norme

EN 166:2001

EN 166 FT CE

EN 170:2001 (clear lens)

2C-1.2 1FT KN CE (clear lens)



CAT.II