



Descrição

Cor da lente : Transparente

Peso : 35 g

Materiais : Lente de alta resistência (PC); Hastes bi-injetadas (PC); Apoio nasal antiderrapante (borracha); Faixa de cabeça removível e ajustável em comprimento (poliéster); Vedação removível (Hytrel / espuma EVA)

Norma da lente : Norma UV - EN 170

Marcação da lente : 2C-1.2 1FT KN CE

Normas : Norma de impacto - EN 166

Marcação da armação : EN 166 FT CE

Embalagem : Saco plástico individual

embalagem



× 1
Par



× 12
Single
Polybags



× 10
caixas



120
Pares / caixa

Descrição

- Hastes flexíveis bi-injetadas e sem pressão
- Vedação opcional para melhor ajuste e proteção ideal
- Lente única com visão ampla
- Faixa de cabeça opcional para melhor ajuste
- Tratamento antiembaciamento e anti-riscos dos dois lados
- Letra T no aro e na lente para proteção contra impactos a temperaturas extremas (-5°C a +55°C)



SKU/Reference	caixa (L×W×H) m	Peso da caixa	EAN13	HS Code	País de origem
V190	0.69 × 0.36 × 0.33	7.44 kg	7630048222350	90049010	China

Normas

EN 166:2001

EN 166 FT CE

EN 170:2001 (clear lens)

2C-1.2 1FT KN CE (clear lens)



CAT.II