



**Description**

**Poids** : 35g

**Matiere** : Oculaire haute résistance (PC) ; branches bi injectées (PC/TPR) ; pont nasale antidérapant (TPR)

**Couleur verre** : Incolore

**Emballage** : Sachet individuel

**Emballage**



× 1  
Paire



× 12  
Polybags Individuels



× 10  
Boîtes



**120**  
Paires / Carton

**Caractéristiques**

- "branches lunettes bi-injectées souples et sans pression
- Le joint d'étanchéité en TPR souple améliore le confort et la protection
- Oculaire unique avec vision maximale
- Bandeau de tête offrant une meilleure étanchéité et un ajustement maximal
- Protection anti-buée et anti-rayures à l'intérieur et à l'extérieur".



Antibuée    Anti-rayures    Résistant aux températures extrêmes    Résistant aux chocs

SKU/Reference	Carton (L×W×H) m	Poids du carton	EAN13	HS Code	Pays d'origine
V650	0.69 × 0.36 × 0.33	7.44 kg	7630048204189	90049010	Taiwan

**Normes**

EN 166:2001

EN 166 FT CE

EN 170:2001 (clear lens)

2C-1.2 1FT KN CE (clear lens)

2C-1.2 1FT KN CE (clear lens)  
5-3.1 1FT KN CE (smoke lens)