



S2 SR FO

Tallas : 35 → 48



Descripción

Corte : Microfibra blanca resistente al agua

Forro : Forro transpirable

Puntera : Punta protectora de fibra de vidrio

Suela interior : Plantilla anatómica removible

Intersole : Cómoda suela intermedia de PU

Suelo de contacto : Suela exterior de PU resistente y antideslizante

Embalaje



× 1

Par



× 10

Cajas



10

Pares / cartón

Especificaciones

- Puntal de fibra de vidrio para proteger los pies de las caídas de cargas pesadas
- Sin metal
- Resistencia antideslizante en pavimentos cerámicos y de acero
- Suela exterior de doble densidad para mayor comodidad



Antiestático



0% Metal



Peso Ligero



Suela resistente a aceites e hidrocarburos



Amortiguador



Resistencia Al Deslizamiento



Resistente al agua



Puntera

SKU/Reference	Tamaño	cartón (L × W × H) m	Peso del cartón	EAN13	HS Code	País de origen
ABRILW35	35	0.62 × 0.44 × 0.35	12 kg	7630048203274	64029905	China
ABRILW36	36	0.62 × 0.44 × 0.35	12 kg	7630048203281	64029905	China
ABRILW37	37	0.62 × 0.44 × 0.35	12 kg	7630048203298	64029905	China
ABRILW38	38	0.62 × 0.44 × 0.35	12 kg	7630048203304	64029905	China
ABRILW39	39	0.62 × 0.44 × 0.35	12 kg	7630048203311	64029905	China
ABRILW40	40	0.62 × 0.44 × 0.35	12 kg	7630048203328	64029905	China
ABRILW41	41	0.62 × 0.44 × 0.35	12 kg	7630048203335	64029905	China
ABRILW42	42	0.62 × 0.44 × 0.35	12 kg	7630048203342	64029905	China
ABRILW43	43	0.62 × 0.44 × 0.35	12 kg	7630048203359	64029905	China
ABRILW44	44	0.62 × 0.44 × 0.35	12 kg	7630048203366	64029905	China
ABRILW45	45	0.62 × 0.44 × 0.35	12 kg	7630048203373	64029905	China
ABRILW46	46	0.62 × 0.44 × 0.35	12 kg	7630048203380	64029905	China
ABRILW47	47	0.62 × 0.44 × 0.35	12 kg	7630048203397	64029905	China
ABRILW48	48	0.62 × 0.44 × 0.35	12 kg	7630048203403	64029905	China

Normas

EN ISO 20345: 2022

S2 SR FO



CAT.II

Este producto cumple con la **Directiva Europea (EU) 2016/425** sobre Equipos de Protección Personal. Certificado CE n ° **ITASLNB21007149** emitido por el **Intertek Italia SpA** (organismo notificado n ° **0362**).