



Description

- TIGE** : Microfibre

DOUBLURE : Doublure respirante


EMBOUT : Embout en fibre de verre ultra léger

ANTIPERFORATION :
- SEMELLE INTERIEURE** : semelle anatomique et amovible

SEMELLE DE CONFORT : couche PU de confort

SEMELLE DE CONTACT : PU antiabrasion et antidérapante

Emballage



Caractéristiques

- Embout en fibre de verre pour protéger vos pieds contre les chutes de charges lourdes
- Sans metal
- Résistance antidérapante sur les sols en céramique et en acier
- Semelle extérieure double densité pour plus de confort

Antistatique

0% Metal

Poids Leger

Résistant à l'huile et aux hydrocarbures

Absorption des chocs

Anti Derapant

Résistant à l'eau

Embout

SKU/Reference	Taille	Carton (L × W × H) m	Poids du carton	EAN13	HS Code	Pays d'origine
ALUNLW36	36	?	?	?	?	Chine
ALUNLW37	37	?	?	?	?	Chine
ALUNLW38	38	0.6 × 0.4 × 0.35	9.56 kg	?	?	Chine
ALUNLW39	39	?	?	?	?	Chine
ALUNLW40	40	?	?	?	?	Chine
ALUNLW41	41	?	?	?	?	Chine
ALUNLW42	42	?	?	?	?	Chine
ALUNLW43	43	?	?	?	?	Chine
ALUNLW44	44	?	?	?	?	Chine
ALUNLW45	45	?	?	?	?	Chine
ALUNLW46	46	?	?	?	?	Chine
ALUNLW47	47	?	?	?	?	Chine

Normes

EN ISO 20345: 2011

SB E A SRC

CAT.II