



Descrizione

**TOMAIA** : No-Sew, materiale traspirante e resistente  
**FODERA** : Fodera traspirante  
**PUNTALE** : Puntale ultra-leggero in fibra di vetro  
**ANTIPERFORAZIONE** : Lamina antiperforazione in fibra composita

**SUOLA INTERNA** : Suola anatomica e removibile in PU  
**INTERSUOLA** : Strato di comfort in PU  
**CONTATTO SUOLA** : PU antiabrasione e antiscivolo

Imballaggio



× 1  
Paio



× 10  
Scatole



10  
Paia / cartone

Specifiche

- Inserto tessile anti-perforazione per proteggere i piedi da unghie o oggetti appuntiti
- Punta in fibra di vetro per proteggere i piedi dalla caduta di carichi pesanti
- Senza metallo
- Rinforzo antiabrasione anteriore e posteriore
- Soletta in PU di alta qualità per un comfort aggiuntivo



Electro  
Static  
Discharge



Antistatico



0% Metallo



Senza latex



Peso  
Leggero



Suola  
resistente  
agli oli e agli  
idrocarburi



Ammortizzante



Resistenza  
Allo  
Scivolamento



Resistente  
all'acqua



Puntale

SKU/Reference	Taglia	cartone (L×W×H) m	Peso del cartone	EAN13	HS Code	Paese di origine
ASPRLL38	38	 0.62 × 0.46 × 0.36	 11.43 kg	7630048202543	64029905	Cina
ASPRLL39	39	 0.62 × 0.46 × 0.36	 11.43 kg	7630048202550	64029905	Cina
ASPRLL40	40	 0.62 × 0.45 × 0.36	 11.63 kg	7630048202567	64029905	Cina
ASPRLL41	41	 0.63 × 0.46 × 0.36	 12.07 kg	7630048202574	64029905	Cina
ASPRLL42	42	 0.61 × 0.45 × 0.36	 12.97 kg	7630048202581	64029905	Cina
ASPRLL43	43	 0.64 × 0.5 × 0.38	 13.8 kg	7630048202598	64029905	Cina
ASPRLL44	44	 0.64 × 0.5 × 0.38	 14.16 kg	7630048202604	64029905	Cina
ASPRLL45	45	 0.64 × 0.5 × 0.38	 14 kg	7630048202611	64029905	Cina
ASPRLL46	46	 0.65 × 0.49 × 0.38	 15.06 kg	7630048202628	64029905	Cina
ASPRLL47	47	 0.65 × 0.5 × 0.37	 15.26 kg	7630048202635	64029905	Cina

Norme

EN ISO 20345: 2011  
S3 SRC



Questo prodotto è conforme alla **Direttiva Europea (EU) 2016/425** sugli Apparecchiature Protettive Personali. Certificato CE n ° **CE-PC-211214-386-01-9A** rilasciato dal **CCQS Certification Services Limited** (Organismo Notificato n ° **2834**).