



Descrição

Parte superior : Pele preta de flor integral resistente à água
Forro : Forro respirável
Biqueira : Biqueira extra leve em fibra de vidro
Entressola : Palmilha intermédia têxtil antiperfuração
Palmilha interior : Palmilha anatómica em PU, confortável e removível

Camada interior da sola :
Camada interior em PU confortável
Sola exterior : Sola exterior de nitrilo antiderrapante e resistente

embalagem



× 1
Par



× 10
caixas



10
Pares / caixa

Descrição

- Proteção completa com parte superior resistente à água, antiestática, calcanhar com absorção de energia, palmilha antiperfuração e biqueira de compósito — ideal para uso industrial exigente.
- Costuras resistentes a chamas com Kevlar®: reforçadas com fio Kevlar® para resistência excecional ao calor, chamas e abrasão — garantindo durabilidade em ambientes de soldadura.
- Sistema de fecho com dupla fita de velcro: ajuste rápido e seguro sem atacadores — ideal para soldadores. Fácil de ajustar mesmo com luvas, reduz o risco de incêndio causado por atacadores queimados.
- Biqueira de compósito: leve e resistente, protege contra impactos de 200 J e compressão de 15 kN, com isolamento térmico.
- Palmilha antiperfuração têxtil: flexível, leve e sem metal, oferece proteção completa da planta do pé com mais conforto que placas de aço.
- Isolamento contra calor (classificação HI): evita a transferência de calor para o interior do calçado — mantendo os pés frescos e protegidos.
- Sola antiderrapante SRC + resistente a combustível e óleo (FO): excelente aderência em superfícies molhadas ou oleosas — ideal para oficinas e fábricas.

SKU/Reference	Tamanho	caixa (L × W × H) m	Peso da caixa	EAN13	HS Code	País de origem
ATHORHB39	39	0.62 × 0.53 × 0.35	14.88 kg	7630048221421	64034000	China
ATHORHB40	40	0.62 × 0.54 × 0.36	14.95 kg	7630048221438	64034000	China
ATHORHB41	41	0.62 × 0.54 × 0.35	15.26 kg	7630048221445	64034000	China
ATHORHB42	42	0.62 × 0.54 × 0.35	16.4 kg	7630048221452	64034000	China
ATHORHB43	43	0.64 × 0.58 × 0.38	17.03 kg	7630048221469	64034000	China
ATHORHB44	44	0.63 × 0.57 × 0.38	17.15 kg	7630048221476	64034000	China
ATHORHB45	45	0.64 × 0.58 × 0.38	19.03 kg	7630048221483	64034000	China
ATHORHB46	46	0.64 × 0.57 × 0.39	18.58 kg	7630048221490	64034000	China
ATHORHB47	47	0.64 × 0.58 × 0.38	19.04 kg	7630048221506	64034000	China

Normas

EN ISO 20349-2:2017 + A1:2020
S3 SRC FO HI HRO WG

