



Opis

Cholewka : Wodoodporna czarna skóra licowa
Podszewka : Oddychająca wyściółka
Podnosek : Bardzo lekki podnosek z włókna szklanego
Podeszwa środkowa : Tekstylna wkładka antyprzebiciowa
Wkładka wewnętrzna : Wygodna, wyjmowana anatomiczna wkładka z PU

Wewnętrzna warstwa podeszwy : Wygodna warstwa wewnętrzna z PU
Podeszwa zewnętrzna : Antypoślizgowa i odporna podeszwa z nitrylu

Woreczek foliowy



× 1
Para









× 10
Pudła



10
Pary / karton

Cechy

- Pełna ochrona dzięki wodoodpornej cholewce, właściwościom antystatycznym, pięcie absorbującej energię, wkładce antyprzebiciowej i kompozytowemu podnoskowi – idealne do pracy w trudnych warunkach przemysłowych.
- Kevlar® – szwy odporne na płomienie: wzmocnione nicią Kevlar® dla wyjątkowej odporności na ciepło, ogień i ścieranie – doskonałe do spawania.
- Podwójne zapięcie na rzep: szybkie i bezpieczne zakładanie bez sznurowadeł – idealne dla spawaczy. Łatwe dopasowanie nawet w rękawicach, zmniejsza ryzyko zapalenia się sznurowadeł.
- Kompozytowy podnosek: lekki, ale wytrzymały, chroni przed uderzeniem 200 J i naciskiem 15 kN, zapewniając izolację termiczną.
- Tekstylna wkładka antyprzebiciowa: elastyczna, lekka i bez metalu – chroni całą stopę, oferując większy komfort niż stalowe wkładki.
- Izolacja cieplna (klasa HI): ogranicza przenikanie ciepła do wnętrza buta – stopy pozostają chłodne i chronione.
- Podeszwa antypoślizgowa SRC + odporna na oleje i paliwa (FO): doskonała przyczepność na śliskich powierzchniach – idealna do warsztatów i hal produkcyjnych.

SKU/Reference	Rozmiar	karton (L×W×H) m	Waga kartonu	EAN13	HS Code	Kraj pochodzenia
ATHORHB39	39	 0.62 × 0.53 × 0.35	 14.88 kg	7630048221421	64034000	Chiny
ATHORHB40	40	 0.62 × 0.54 × 0.36	 14.95 kg	7630048221438	64034000	Chiny
ATHORHB41	41	 0.62 × 0.54 × 0.35	 15.26 kg	7630048221445	64034000	Chiny
ATHORHB42	42	 0.62 × 0.54 × 0.35	 16.4 kg	7630048221452	64034000	Chiny
ATHORHB43	43	 0.64 × 0.58 × 0.38	 17.03 kg	7630048221469	64034000	Chiny
ATHORHB44	44	 0.63 × 0.57 × 0.38	 17.15 kg	7630048221476	64034000	Chiny
ATHORHB45	45	 0.64 × 0.58 × 0.38	 19.03 kg	7630048221483	64034000	Chiny
ATHORHB46	46	 0.64 × 0.57 × 0.39	 18.58 kg	7630048221490	64034000	Chiny
ATHORHB47	47	 0.64 × 0.58 × 0.38	 19.04 kg	7630048221506	64034000	Chiny

Normy

EN ISO 20349-2:2017 + A1:2020
S3 SRC FO HI HRO WG



Ten produkt jest zgodny z Europejską Dyrektywą (EU) 2016/425 w sprawie środków ochrony osobistej. Certyfikat CE nr DK-PPE001258 wydany przez TÜV SÜD DANMARK ApS (jednostka notyfikowana nr 2443).