



Beschrijving

Bovenwerk : Waterafstotend zwart volnerfleur
Voering : Ademend voeringsmateriaal
Neuskap : Extra lichte glasvezel neuskap
Tussenzool : Textiele antipenetratie tussenzool

Binnenzool : Comfortabele, uitneembare anatomische PU-binnenzool
Binnenlaag zool : Comfortabele PU-binnenlaag
Buitenzool : Slijtvaste en antislip nitril buitenzool

Verpakt





















× 1
Paar

× 10
Dozen

10
Paren / karton

Specificaties

- Volledige bescherming met waterafstotend bovenmateriaal, antistatisch, energieabsorberende hiel, antiperforatiezool en composiet veiligheidsneus — ideaal voor zwaar industrieel gebruik.
- Kevlar® Vlamvertragende stiksels: versterkt met Kevlar® draad voor uitstekende hitte-, vlam- en slijtvastheid — duurzaam bij laswerkzaamheden.
- Dubbele klittenbandsluiting: snel en stevig zonder veters — perfect voor lassers. Gemakkelijk verstelbaar, zelfs met handschoenen, vermindert risico op brand door gesmolten veters.
- Composiet veiligheidsneus: licht en sterk, beschermt tegen 200 J impact en 15 kN druk, met thermische isolatie.
- Antiperforatiezool van textiel: flexibel, licht en metaalvrij — biedt volledige zoolbescherming met meer comfort dan staal.
- Warmte-isolatie (HI gecertificeerd): voorkomt warmteoverdracht naar binnen — houdt de voeten koel tijdens langdurig lassen.
- SRC Antislip + FO-brandstof/oliebestendige zool: uitstekende grip op natte of olieachtige ondergronden — ideaal voor werkplaatsen.

SKU/Reference	Maat	karton (L×W×H) m	Karton Gewicht	EAN13	HS Code	Land van herkomst
ATHORHB39	39	 0.62 × 0.53 × 0.35	 14.88 kg	7630048221421	64034000	China
ATHORHB40	40	 0.62 × 0.54 × 0.36	 14.95 kg	7630048221438	64034000	China
ATHORHB41	41	 0.62 × 0.54 × 0.35	 15.26 kg	7630048221445	64034000	China
ATHORHB42	42	 0.62 × 0.54 × 0.35	 16.4 kg	7630048221452	64034000	China
ATHORHB43	43	 0.64 × 0.58 × 0.38	 17.03 kg	7630048221469	64034000	China
ATHORHB44	44	 0.63 × 0.57 × 0.38	 17.15 kg	7630048221476	64034000	China
ATHORHB45	45	 0.64 × 0.58 × 0.38	 19.03 kg	7630048221483	64034000	China
ATHORHB46	46	 0.64 × 0.57 × 0.39	 18.58 kg	7630048221490	64034000	China
ATHORHB47	47	 0.64 × 0.58 × 0.38	 19.04 kg	7630048221506	64034000	China

Normeringen

EN ISO 20349-2:2017 + A1:2020
S3 SRC FO HI HRO WG

