



Description

Support : Tricoté sans couture + Renfort TPR + Renfort au pouce en Kevlar
Matières du support : HPPE / Polyester / Spandex
Jauge : 13
Manchette : Manchette élastique + velcro au poignet

Matières de l'enduction : Nitrile lisse noir (1) + nitrile sablé noir (2)
Type d'enduction : Enduction paume
Emballage : Sachet individuel

Emballage



Caractéristiques

- Niveau maximum de résistance aux coupures F
- Renfort anti impact en TPR sur le dos
- Renfort de pouce en kevlar pour une durée de vie prolongée
- Adhérence accrue pour la manipulation d'objets coupant en milieu sec et huileux.
- Conforme avec le REACH.
- Tricot sans couture pour un confort maximal et pour éviter les irritations.

SKU/Reference	Taille	Carton (L×W×H) m	Poids du carton	EAN13	HS Code	Pays d'origine
C3488	8/M	0.6 × 0.7 × 0.25	8.4 kg	7630048216908	6116102011	Chine
C3489	9/L	0.6 × 0.7 × 0.25	8.4 kg	7630048216854	6116102011	Chine
C3490	10/XL	0.6 × 0.7 × 0.25	9 kg	7630048216861	6116102011	Chine
C3491	11/XXL	0.6 × 0.7 × 0.25	9 kg	7630048216915	6116102011	Chine

Normes

EN388:2016 + A1:2018



4X43FP

EN407:2020



X1XXXX

EN ISO 21420 :2020



CAT.II

Ce produit est conforme à la Directive Européenne (EU) 2016/425 relative aux Equipements de Protection Individuelle.Certificat CE 0075/2706/162/07/23/1099 delivré par le CTC (organisme notifié n°0075).

