



4121X

Tailles : 6 → 11



Description

**Support** : Tricoté sans couture  
**Matières du support** : Nylon/  
spandex  
**Jauge** : 15  
**Manchette** : Manchette  
élastique

**Matières de l'enduction** : Nitrile  
lisse noir (1) + nitrile sablé noir  
(2)  
**Type d'enduction** : Enduction  
paume  
**Emballage** : Sachet individuel

Emballage



× 1  
Paire



× 12  
Polybags  
Individuels



× 10  
Sachets



120  
Paires / Carton

Caractéristiques

- Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure.
- Technologie d'enduction double pour des caractéristiques combinées optimales: l'imperméabilité de l'enduction paume nitrile lisse (1ère couche) empêche les liquides de rentrer dans le gant, gardant vos mains au sec et propres, tandis que l'enduction paume nitrile sablée (2ème couche) absorbe l'huile tout en offrant une adhérence accrue même dans un environnement humide et huileux.
- Conforme avec le REACH.
- Design ergonomique pour une dextérité maximale.
- Tricot sans couture pour un confort maximal et pour éviter les irritations.



Sans latex



Sans  
silicone

SKU/Reference	Taille	Carton	(L×W×H) m	Poids du carton	EAN13	HS Code	Pays d'origine
G3106	6/XS	0.5 × 0.26 × 0.27		7.08 kg	7630048200181	6116102011	Chine
G3107	7/S	0.5 × 0.26 × 0.27		7.38 kg	7630048200198	6116102011	Chine
G3108	8/M	0.5 × 0.26 × 0.27		7.62 kg	7630048200204	6116102011	Chine
G3109	9/L	0.5 × 0.28 × 0.27		8.04 kg	7630048200211	6116102011	Chine
G3110	10/XL	0.5 × 0.28 × 0.27		8.46 kg	7630048200228	6116102011	Chine
G3111	11/XXL	0.5 × 0.28 × 0.27		9.42 kg	7630048200235	6116102011	Chine

Normes

EN388:2016 + A1:2018

EN ISO 21420 :2020



4121X



CAT.II



Ce produit est conforme à la Directive Européenne (EU) 2016/425 relative aux Equipements de Protection Individuelle.Certificat CE 0075/2706/162/08/20/2218 delivré par le CTC ( organisme notifié n°0075).