



4121X

Tailles : 7 → 11




Description

Support : Tricoté sans couture
Matières du support : Polyester
Jauge : 13
Manchette : Manchette élastique
Matières de l'enduction : Nitrile lisse noir (1) + nitrile sablé noir (2)

Type d'enduction : Enduction paume
Emballage : Sachet individuel

Emballage



Caractéristiques

- Résistance à l'abrasion maximale.
- Technologie d'enduction double pour des caractéristiques combinées optimales: l'imperméabilité de l'enduction paume nitrile lisse (1ère couche) empêche l'huile de rentrer dans le gant, gardant vos mains au sec et propres, tandis que l'enduction paume nitrile sablée (2ème couche) absorbe l'huile tout en offrant une adhérence accrue même dans un environnement huileux.
- Conforme avec le REACH.
- Design ergonomique pour une dextérité maximale.
- Tricot sans couture pour un confort maximal et pour éviter les irritations.

SKU/Reference	Taille	Carton (L × W × H) m	Poids du carton	EAN13	HS Code	Pays d'origine
G3237	7/S	0.51 × 0.28 × 0.27	5.28 kg	7630048201232	6116102011	Chine
G3238	8/M	0.5 × 0.28 × 0.27	5.88 kg	7630048201249	6116102011	Chine
G3239	9/L	0.5 × 0.3 × 0.28	6.72 kg	7630048201256	6116102011	Chine
G3240	10/XL	0.52 × 0.32 × 0.28	6.6 kg	7630048201263	6116102011	Chine
G3241	11/XXL	0.52 × 0.32 × 0.28	6.6 kg	7630048201270	6116102011	Chine

Normes

EN388:2016 + A1:2018

EN ISO 21420 :2020



4121X

