



4121X

Tailles : 7 → 11



Description

Support : Tricoté sans couture
Matières du support : Polyester
Jauge : 13
Manchette : Manchette élastique
Matières de l'enduction : Nitrile lisse noir (1) + nitrile sablé noir (2)

Type d'enduction : Enduction paume
Emballage : 12 Paires/Sachet

Emballage



× 12
Paires



× 10
Sachets



120
Paires / Carton

Caractéristiques

- Résistance à l'abrasion maximale.
- Technologie d'enduction double pour des caractéristiques combinées optimales: l'imperméabilité de l'enduction paume nitrile lisse (1ère couche) empêche l'huile de rentrer dans le gant, gardant vos mains au sec et propres, tandis que l'enduction paume nitrile sablée (2ème couche) absorbe l'huile tout en offrant une adhérence accrue même dans un environnement huileux.
- Conforme avec le REACH.
- Design ergonomique pour une dextérité maximale.
- Tricot sans couture pour un confort maximal et pour éviter les irritations.

SKU/Reference	Taille	Carton (L × W × H) m	Poids du carton	EAN13	HS Code	Pays d'origine
G3237NP	7/S	 0.5 × 0.26 × 0.27	 6 kg	7630048205841	6116102011	Chine
G3238NP	8/M	 0.5 × 0.26 × 0.27	 6.39996 kg	7630048205858	6116102011	Chine
G3239NP	9/L	 0.5 × 0.28 × 0.27	 6.9 kg	7630048205865	6116102011	Chine
G3240NP	10/XL	 0.5 × 0.28 × 0.27	 7.39992 kg	7630048205872	6116102011	Chine
G3241NP	11/XXL	 0.5 × 0.28 × 0.27	 7.89996 kg	7630048205889	6116102011	Chine

Normes

EN388:2016 + A1:2018



4121X

EN ISO 21420 :2020



CAT.II



Ce produit est conforme à la **Directive Européenne (EU) 2016/425** relative aux Equipements de Protection Individuelle.Certificat CE 0075/2706/162/11/21/2014 delivré par le CTC (organisme notifié n°0075).