



Description

Support : Tricoté sans couture

Matières du support : Coton interlock

Jauge : NA

Manchette : NA

Matières de l'enduction : PVC vert double enduction avec finition paume sablé

Type d'enduction : Enduction totale

Emballage : 12 paires/sachet

Emballage



× 12
Paires



× 6
Sachets



72
Paires / Carton

Caractéristiques

- Protection accrue contre une large gamme de produits chimiques, graisses, huiles et autres contaminants.
- Revêtement en PVC extrêmement flexible avec finition sablée pour une meilleure adhérence dans les environnements huileux et humides.
- Doublure en coton interlock pour le confort et l'absorption de la transpiration.
- Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure
- Sans phtalate
- Entièrement enduit pour une protection maximale contre les liquides
- Conforme REACH



Sans latex

SKU/Reference	Taille	Carton (L×W×H) m	Poids du carton	EAN13	HS Code	Pays d'origine
H7129	9/L - 35cm	0.58 × 0.36 × 0.32	18.36 kg	7630048212184	6116108000	Chine
H7130	10/XL - 35cm	0.3 × 0.35 × 0.6	19.8 kg	7630048209726	6116108000	Chine

Normes

EN388:2016



3121X

EN ISO 374-1:
2016:



Type B/JKL

EN ISO 374-5:
2016



EN ISO 21420 :
2020



CAT.II

