



-30°C/+50°C

Class 0



Descripción

Material : ABS

Suspensión del casco : Textil de 6 puntos

Correa de la barbilla : Sí (estilo Y)


Tallas ajustables : Sí (rueda de trinquete)

Embalaje : Bolsa individual de polietileno

Embalaje de cartón : 1 pieza/ bolsa; 20 piezas/cartón

Resistencia a impactos : Sí

Embalaje



Especificaciones

- Casco ligero y resistente diseñado para trabajar en altura
- Arnés de suspensión textil de 6 puntos para mayor comodidad y estabilidad del usuario.
- Aislamiento eléctrico de hasta 1000Vac o 1500Vdc (EN 50365)
- Carcasa de casco sin ventilación para uso seguro con aplicaciones eléctricas
- Sistema de banda para la cabeza ajustable con rueda de trinquete
- Correa de barbilla de 3 puntos incluida
- Vida útil de 5 años a partir de la fecha de fabricación
- Ranuras laterales para colocar auriculares de enganche

SKU/Reference	cartón (L × W × H) m	Peso del cartón	EAN13	HS Code	País de origen
HD5W	?	?	7630048215482	0	China

Normas

EN 397:2012
-30°C/+50°C

EN 50365:2002
Class 0



Este producto cumple con la **Directiva Europea (EU) 2016/425** sobre Equipos de Protección Personal. Certificado CE n ° **CE 781349** emitido por el **Satra Technology Europe Limited** (organismo notificado n ° **2777**).