



-30°C/+50°C

Class 0



Opis

**Materiał :** ABS

**Suspensja kasku :** Tekstylna, 6-punktowa

**Pasek podbródkowy :** Tak (styl Y)


**Regulowane rozmiary :** Tak (koło zaciskowe)

**Opakowanie :** Indywidualna torebka polietylenowa

**Opakowanie kartonowe :** 1 szt./torba; 20 szt./karton



**Odporność na uderzenia :** Tak

Woreczek foliowy



Cechy

- Lekki i wytrzymały kask zaprojektowany do pracy na wysokości
- 6-punktowa suspensja tekstylna dla zwiększonego komfortu noszenia i stabilności.
- Izolacja elektryczna do 1000Vac lub 1500Vdc (EN 50365)
- Powłoka kasku bez otworów zapewnia bezpieczne użytkowanie w przypadku zastosowań elektrycznych
- Regulowany system paska głowowego za pomocą koła zaciskowego
- W komplecie 3-punktowy pasek podbródkowy
- Okres użytkowania 5 lat od daty produkcji
- Boczne otwory na mocowanie nauszników

SKU/Reference	karton (L×W×H) m	Waga kartonu	EAN13	HS Code	Kraj pochodzenia
HD5W			7630048215482	0	Chiny

Normy

EN 397:2012  
-30°C/+50°C

EN 50365:2002  
Class 0





CAT.III