



Class 3

Dimensioni : S → XXXL



Descrizione

**Tessuto esterno** : 100% poliestere 150D mechanical stretch + TPU, finitura idrorepellente 140 g  
**Fodera** : Taffetà 50D 300T, 100% poliestere  
**Imbottitura** : 100% poliestere 160 g

**Cuciture** : Cuciture termosaldate  
**Chiusura** : Cerniera a doppio cursore per un accesso rapido e semplice  
**Polsini** : Polsini elasticizzati  
**Tasche** : 2 interne / 3 esterne  
**Vita** : Vita elasticizzata

Imballaggio



× 1  
Unità



× 10  
Single Polybags



10  
Unità / cartone

Specifiche

- Design reversibile – Lato arancione ad alta visibilità con bande riflettenti per la massima sicurezza, lato blu navy per un look quotidiano discreto.
- Protezione certificata – Conforme a EN ISO 20471:2013 Classe 3 e EN ISO 13688:2013.
- Tessuto esterno resistente – 100% poliestere 150D mechanical stretch con TPU e finitura idrorepellente, 140 g.
- Comfort isolato – Imbottitura in poliestere 160 g con fodera in taffetà 50D 300T per calore e morbidezza.
- Cuciture termosaldate – Garantisce impermeabilità superiore e lunga durata.
- Cerniera a doppio cursore – Accesso rapido e pratico.
- Polsini e vita elasticizzati – Vestibilità sicura e protezione da vento e freddo.
- Multiple tasche – 3 esterne e 2 interne per un utilizzo pratico.
- Bande riflettenti termosaldate – Offrono alta visibilità, flessibilità e durata senza ingombro.

SKU/Reference	Taglia	cartone	(L × W × H) m	Peso del cartone	EAN13	HS Code	Paese di origine
HVSUMOS	S	?		?	7630048226150	6110309100	Cina
HVSUMOM	M	?		?	7630048226167	6110309100	Cina
HVSUMOL	L	?		?	7630048226174	6110309100	Cina
HVSUMOXL	XL	?		?	7630048226181	6110309100	Cina
HVSUMOXXL	XXL	?		?	7630048226198	6110309100	Cina
HVSUMOXXXL	XXXL	?		?	7630048226204	6110309100	Cina

Norme

EN ISO 20471:2013 + A1:2016

EN ISO 13688:2013



Class 3



CAT.II

Questo prodotto è conforme alla **Direttiva Europea (EU) 2016/425** sugli Apparecchiature Protettive Personali. Certificato CE n ° **0598/PPE/25/4277** rilasciato dal **SGS Fimko Ltd** (Organismo Notificato n ° **0598**).