



2232X

X2XXXX

X2X

Tailles : 8 → 11



Description

**Support** : Tricoté sans couture

**Matières du support** : Polaire  
acrylique terry

**Jauge** : 13

**Manchette** : Manchette  
élastique

**Matières de l'enduction** : Latex  
noir lisse (1) + latex sablé noir  
(2)

**Type d'enduction** : Enduction  
totale

**Emballage** : Sachet individuel

Emballage



× 1  
Paire



× 12  
Polybags  
Individuels



× 10  
Sachets











**120**  
Paires / Carton

Caractéristiques

- Technologie d'enduction double pour des caractéristiques combinées optimales: l'imperméabilité de l'enduction totale latex lisse (1ère couche) empêche les liquides de rentrer dans le gant, gardant vos mains au sec et propres, tandis que l'enduction paume latex sablée (2ème couche) absorbe l'huile tout en offrant une adhérence accrue même dans un environnement humide.
- Conforme avec le REACH.
- Tricot sans couture pour un confort maximal et pour éviter les irritations.
- Protection contre le froid (EN511: 2006).



Sans  
silicone

SKU/Reference	Taille	Carton (L × W × H) m	Poids du carton	EAN13	HS Code	Pays d'origine
I1128	8/M	 0.67 × 0.3 × 0.42	 15.72 kg	7630048205001	6116102011	Chine
I1129	9/L	 0.67 × 0.3 × 0.42	 17.16 kg	7630048205018	6116102011	Chine
I1130	10/XL	 0.67 × 0.32 × 0.43	 18.36 kg	7630048205025	6116102011	Chine
I1131	11/XXL	 0.68 × 0.32 × 0.45	 20.04 kg	7630048205032	6116102011	Chine

Normes

EN388:2016 +  
A1:2018



2232X

EN407 2004:



X2XXXX

EN511:2006



X2X

EN ISO 21420 :  
2020



CAT.II

