



Description

**Poids** : 150g

**Masque / Filtre** : Charbon actif

**Bandeau de tête** : NA


**Pince nez** : ABS

**Joint d'etancheité** : Silicone

**Valve** : NA

**Emballage** : Sachet individuel

Emballage



Caractéristiques

- Le respirateur d'urgence ACTIVE AIR M50 (MAY DAY) est un appareil filtrant conçu exclusivement pour l'évacuation. Le choix et l'utilisation relèvent de la responsabilité de l'utilisateur.
- Il protège contre les gaz et vapeurs organiques bouillant au-dessus de 65°C, les gaz et vapeurs inorganiques, les gaz et vapeurs acides et basiques.
- La protection est limitée par rapport aux composés à bas point d'ébullition, par exemple les gaz et vapeurs à point d'ébullition inférieur à 65°C et à des concentrations hautement toxiques.
- Les respirateurs d'urgence ne protègent pas contre le monoxyde de carbone ou le manque d'oxygène.
- Ils ne fournissent pas d'oxygène.
- Les respirateurs d'urgence doivent être choisis en fonction de leur durée nominale.
- La durée du respirateur d'urgence est de 10 minutes.



SKU/Reference	Carton (L × W × H) m	Poids du carton	EAN13	HS Code	Pays d'origine
M50	0.39 × 0.28 × 0.4	10.8 kg	7630048209801	6307909311	Italie

Normes

ABEK 10min, CE0426  
DIN 58647-7

