



Descripción

Peso : 150g

Máscara / Filtro : Carbón activado

Diadema : NA

Pinza nasal : ABS

sello : silicona

Válvula : NA

Embalaje : Bolsa Individual



Embalaje



Especificaciones

- El respirador de emergencia ACTIVE AIR M50 (MAY DAY) es un dispositivo de filtrado diseñado exclusivamente para el escape. La elección y el uso son responsabilidad del usuario.
- Protege contra gases y vapores orgánicos con punto de ebullición superior a 65 °C, gases y vapores inorgánicos, gases y vapores ácidos y básicos.
- La protección es limitada en comparación con compuestos con un punto de ebullición bajo, por ejemplo, gases y vapores con un punto de ebullición inferior a 65 ° C y en concentraciones altamente tóxicas.
- Los respiradores de emergencia no protegen contra el monóxido de carbono o la deficiencia de oxígeno.
- No suministran oxígeno.
- Los respiradores de emergencia deben elegirse de acuerdo con su duración nominal.
- La duración del respirador de emergencia es de 10 minutos.



SKU/Reference	cartón (L×W×H) m	Peso del cartón	EAN13	HS Code	País de origen
M50	 0.39 × 0.28 × 0.4	 10.8 kg	7630048209801	6307909311	Italia

Normas

ABEK 10min, CE0426
DIN 58647-7

